



Receptor RF de 4 Canales / Alcance Hasta 80 Metros / Pulso Temporizado 0.5-99 Segundos o 1-99 Minutos

SKU: SK-910RD4 Marca: ENFORCER SECOLARM Categoría: Tarjetas de Relevador

\$1,512.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cinco modos de salida de relé programables <li style='margin-bottom: 5px;'>Pulso temporizado de 0,5–99 segundos, o de 1–99 minutos <li style='margin-bottom: 5px;'>Puede recibir señales de frecuencia de 315 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Alcance: Hasta 80 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Se pueden memorizar hasta 60 códigos de botones por canal <li style='margin-bottom: 5px;'>Programación con pulsadores, sin necesidad de cortar puentes <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con todos los transmisores ENFORCER de la misma frecuencia </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 12/24 Vdc <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de corriente: 12Vdc 60mA, 24VDC: 250mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Relevador: NO / NC / COM </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puede recibir simultáneamente 315MHz con la Antena de Alcance Ampliado SK-91ERSD opcional <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla oculta en una funda semitransparente hasta que se enciende <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 32°~167°F (0°~75°C) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 107mm x 23mm x 60mm </div> <!-- Sección de modos de salida --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modos de Salida de Relé Programables</h3> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'>Cinco modos de salida de relé programables: pulso temporizado de 0,5–99 segundos, pulso temporizado de 1–99 minutos, conmutación, enganche, seguimiento (validez)</p> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	5 modos de salida de relé programables
Característica 2	Memoriza 60 códigos por canal
Característica 3	Programación por pulsadores sin puentes
Característica 4	Pantalla oculta en funda semitransparente
Característica 5	Antena de alcance ampliado opcional SK-91ERSD
Característica 6	Bajo consumo energético en 12/24 VDC