



Receptor universal 433 MHz con dos controles remotos y salidas relay compatible con múltiples paneles de alarma

SKU: CE3 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Controles Remotos

\$1,694.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-><p style='margin-bottom: 16px;'->El CE3 (Code Encryptor 3) es un receptor universal inalámbrico de 433 MHz que se conecta directamente al bus de datos del panel de alarma. Incluye dos controles remotos tipo llavero de 4 botones con los que el usuario puede armar, desarmar y activar pánico sin usar un teclado. Cuenta con dos salidas de relevador para aplicaciones como apertura de puertas de garage o activación de dispositivos auxiliares. Es compatible con paneles de las marcas Honeywell/First Alert, DSC, GE-Caddx y Napco, por lo que se usa en instalaciones residenciales y comerciales que requieren control remoto adicional.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'->Receptor inalámbrico de 433 MHz con dos controles remotos de 4 botones incluidosFunciones de armado total, armado parcial, desarmado y pánico vía bus de datosSalida relay canal 3 de hasta 10 A para apertura de puertas de garageSalida relay canal 4 tipo C (N.A., N.C., común) hasta 5 A, acción momentáneaLED tricolor que indica el estado del panel, incluida condición de alarmaCompatible con paneles Honeywell/First Alert, DSC, GE-Caddx y NapcoAcepta hasta 7 controles remotos CEREMLXB por receptor<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'-><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->FRECUENCIA433 MHz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->ALIMENTACIÓN12 VCC</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->CONSUMO EN ESPERA6.5 mA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->TEMPERATURA DE OPERACIÓN-5°F a 140°F (interior)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->SALIDA RELAY 3N.A., común, hasta 10 A (momentánea)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->SALIDA RELAY 4Tipo C (N.A., N.C., común), hasta 5 A</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->BATERÍA DEL CONTROLLitio 6 VCD (2 x CR-2032)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->CAPACIDADHasta 7 controles CEREMLXB por receptor</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Receptor inalámbrico de 433 MHz con dos controles remotos de 4 botones incluidos
Característica 2	Funciones de armado total, armado parcial, desarmado y pánico vía bus de datos
Característica 3	Salida relay canal 3 de hasta 10 A para apertura de puertas de garage
Característica 4	Salida relay canal 4 tipo C (N.A, N.C., común) hasta 5 A, acción momentánea
Característica 5	LED tricolor que indica el estado del panel, incluida condición de alarma
Característica 6	Compatible con paneles Honeywell/First Alert, DSC, GE-Caddx y Napco
Característica 7	Acepta hasta 7 controles remotos CEREMLXB por receptor