



Reducción aluminio de 32-13 mm (1 1/4" - 1 / 2").

SKU: ANC-REA-114-12 Marca: ANCLO Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$39.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características del producto</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Reducción de aluminio 32-13 mm compatible <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño adaptable de 1 1/4 a 1/2 pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Material robusto de aluminio para durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño eficiente para múltiples aplicaciones industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación y ajuste rápido </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Datos técnicos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: ANCREA11412 <li style='margin-bottom: 5px;'>Marca: ANCLO <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 32-13 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño: 1 1/4" - 1/2" pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aluminio </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transición de diámetro 32 mm a 13 mm sin adaptadores adicionales
Característica 2	Construcción en aluminio resistente a corrosión industrial
Característica 3	Conexión directa entre tuberías de 1 1/4" y 1/2" pulgadas
Característica 4	Instalación manual sin herramientas especializadas
Característica 5	Compatible con sistemas de tubería flexible
Característica 6	Diseño compacto para espacios de acceso limitado