



Reducción aluminio de 38-19 mm (1 1/2" - 3 / 4").

SKU: ANC-REA-112-34 Marca: ANCLO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$56.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Las reducciones bushing son usadas para reducir las bocas conduit a una medida más pequeña <li style='margin-bottom: 5px;'>Son utilizados en sistemas de tubería conduit IMC <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en Aluminio </div> </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Producto: Reducción aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 38-19 mm (1 1/2' - 3/4') <li style='margin-bottom: 5px;'>Marca: ANCLO <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: ANCREA11234 </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Adapta bocas conduit a medidas menores sin reemplazar tuberías
Característica 2	Compatible con sistemas de tubería IMC estandarizados
Característica 3	Aluminio de alta resistencia para condiciones extremas
Característica 4	Conexión segura que minimiza fugas y fallos mecánicos
Característica 5	Instalación simplificada sin herramientas especializadas
Característica 6	Durabilidad prolongada en entornos industriales severos