



Reducción aluminio de 38-32 mm (1 1/2" - 1 1/4").

SKU: ANC-REA-112-114 Marca: ANCLO Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$52.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Reducción de aluminio de alta calidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de entrada 38 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de salida 32 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad 1 1/2 a 1 1/4 pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto y ligero </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Nombre: Reducción aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'>Marca: ANCLO <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: ANCREA112114 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro entrada: 38 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro salida: 32 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: 1 1/2' - 1 1/4' </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transición segura entre tuberías de diferentes diámetros estandarizados
Característica 2	Aluminio de alta resistencia para instalaciones industriales y comerciales
Característica 3	Conexión roscada de 1 1/2" a 1 1/4" sin adaptadores adicionales
Característica 4	Peso reducido que facilita el montaje en espacios confinados
Característica 5	Sellado duradero en sistemas de fluidos y aire comprimido
Característica 6	Compatible con estándares de tubería de 38 mm a 32 mm