



Reducción aluminio de 50-38 mm (2" - 1 1/2").

SKU: ANC-REA-200-112 Marca: ANCLO Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$86.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Reducción de aluminio de alta precisión <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro interior de 38 mm (1 1/2 pulgadas) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro exterior de 50 mm (2 pulgadas) <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de aluminio para durabilidad y ligereza <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión rápida y segura entre tubos </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>DATOS TÉCNICOS</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Producto: Reducción aluminio de 50-38 mm (2' - 1 1/2') <li style='margin-bottom: 5px;'>Marca: ANCLO <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: ANCREA200112 </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta precisión de mecanizado para sellado hermético
Característica 2	Aluminio ligero que reduce carga estructural en instalaciones
Característica 3	Conexión rápida que acelera montaje en campo
Característica 4	Diseño ergonómico para manipulación con guantes de trabajo
Característica 5	Durabilidad en ambientes industriales y exteriores
Característica 6	Compatibilidad estándar con tubería de 50 mm a 38 mm