



Reducción Bushing Aluminio de 1 1/2" a 1" / Con Recubrimiento de Uretano Púrpura.

SKU: RBA-3825-UR Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$583.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <p style='font-size: 16px; margin-bottom: 1rem; color: inherit;*>Reducción Bushing Aluminio para Tubo Conduit Rígido ó IMC.</p> <p style='font-size: 16px; margin-bottom: 1rem; color: inherit;*>Las reducciones bushing son usadas para reducir las bocas conduit a una medida más pequeña y son utilizados en sistemas de tubería conduit e IMC.</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>A prueba de ambiente corrosivos. <li style='margin-bottom: 5px;*>Uretano púrpura: 2 mil mínimo. <li style='margin-bottom: 5px;*>Clase I Grupo B,C,D. <li style='margin-bottom: 5px;*>Clase II Grupo E,F,G. <li style='margin-bottom: 5px;*>Clase III </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra ambientes altamente corrosivos
Característica 2	Recubrimiento de uretano púrpura de 2 mil de espesor mínimo
Característica 3	Compatibilidad con Clase I Grupo B, C, D
Característica 4	Aprobado para Clase II Grupo E, F, G y Clase III
Característica 5	Diseño compacto que facilita la instalación en campo
Característica 6	Reducción de bocas conduit a medidas menores sin adaptadores adicionales