



Reducción de Aluminio / 32 mm a 19 mm (1 1/4" - 3/4") / Alta Resistencia / Resistente a la Corrosión

SKU: ANC-REA-114-34 Marca: ANCLO Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$49.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Reducción de aluminio de alta resistencia diseñada para aplicaciones industriales que requieren transiciones confiables entre tuberías de diferentes diámetros. Construida en aluminio de grado industrial, esta pieza reduce de 32 mm (1 1/4") a 19 mm (3/4") garantizando una conexión hermética y mecánicamente sólida. Su acabado resistente a la corrosión permite su instalación en entornos con exposición a humedad, químicos o condiciones atmosféricas adversas sin degradarse. La instalación no requiere herramientas especializadas, facilitando su integración en mantenimientos o nuevas instalaciones. Compatible con sistemas de tubería estándar industriales, es ideal para plantas de manufactura, infraestructura de fluidos y aplicaciones de servicios generales.

Características Generales

- Material:** Aluminio de alta resistencia
- Reducción:** 32 mm a 19 mm (1 1/4" - 3/4")
- Acabado:** Resistente a la corrosión
- Conexión:** Segura y duradera
- Instalación:** Sin herramientas especiales
- Compatibilidad:** Sistemas estándar industriales

Conexión hermética y mecánicamente estable entre tramos de tubería con reducción de diámetro. Diseñada para operación continua en sistemas de fluidos industriales sin degradación por fatiga mecánica.

Físicas / Eléctricas

Material: Aluminio de alta resistencia. Dimensiones de reducción: entrada 32 mm (1 1/4"), salida 19 mm (3/4"). Acabado con tratamiento anticorrosión para resistencia en ambientes agresivos.

Contenido del Paquete

1 x Reducción de aluminio 32-19 mm (1 1/4" - 3/4")

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio de alta resistencia para aplicaciones industriales exigentes
Característica 2	Reducción precisa de 32 mm a 19 mm sin fugas ni pérdidas de presión
Característica 3	Acabado anticorrosión que prolonga la vida útil en ambientes agresivos
Característica 4	Conexión segura y duradera bajo condiciones de operación continua
Característica 5	Instalación rápida sin requerir herramientas especializadas
Característica 6	Compatibilidad universal con sistemas de tubería estándar industriales