



Reductor D / Velocidad / 183cm / 5 líneas amarillas / Hule Reciclado.

SKU: AC-183RV Marca: ACCESSPRO Categoría: Topes y Reductores de Estacionamiento

\$1,367.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Fabricado de caucho reciclado y material nuevo <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistente a productos químicos y condiciones climáticas <li style='margin-bottom: 5px;*>Compromiso con estilo de vida ecológico y sostenible <li style='margin-bottom: 5px;*>Superficie antiderrapante <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseñado para alto flujo vehicular <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta tráfico de camiones <li style='margin-bottom: 5px;*>Superficie plana para caminar seguro <li style='margin-bottom: 5px;*>Muy seguro para cualquier vehículo <li style='margin-bottom: 5px;*>Fomenta velocidades de conducción seguras <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje modular rápido </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Largo: 183cm <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho: 30cm <li style='margin-bottom: 5px;*>Alto: 5cm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 22Kgs <li style='margin-bottom: 5px;*>Franjas: 5 amarillas <li style='margin-bottom: 5px;*>Perforaciones: 4 para anclajes <li style='margin-bottom: 5px;*>Fijación: Tornillos o clavos (no incluidos) <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad: 20Tn a 10 Km/H </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Las secciones se unen entre sí para abarcar el ancho de cualquier carril <li style='margin-bottom: 5px;*>AC4TOR para instalación en concreto <li style='margin-bottom: 5px;*>AC30ANCLA para instalación en asfalto <li style='margin-bottom: 5px;*>Se recomienda utilizar cabecero modelo AC183TR para proteger las orillas del reductor </div> </div>