



Reductor D / Velocidad / Modulo Central / Negro / Amarillo.

SKU: AC-90RV Marca: ACCESSPRO Categoría: Topes y Reductores de Estacionamiento

\$757.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta visibilidad con cintas reflectantes incrustadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Caucho rígido duradero con dureza A85 <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a temperaturas extremas (-45°C a 60°C) <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de carga: 20 toneladas a 10 km/h </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 50cm (Ancho) x 90cm (Largo) x 5cm (Alto) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 17Kgs <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Caucho rígido <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro-Amarillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Dureza: A85 <li style='margin-bottom: 5px;'>Elasticidad al impacto: 37% <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de carga: 20 Ton a 10 Km/H <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: -45°C a 60°C </div> </div> <!-- Sección de instalación --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere tornillo para su fijación <li style='margin-bottom: 5px;'>Utilizar tornillo modelo AC4TOR para instalación en concreto <li style='margin-bottom: 5px;'>Utilizar clavo modelo AC30ANCLA para instalación en asfalto </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cintas reflectantes incrustadas para máxima visibilidad nocturna
Característica 2	Caucho rígido con dureza A85 para alto desgaste
Característica 3	Operación confiable en temperaturas extremas
Característica 4	Capacidad de carga de 20 toneladas a 10 km/h
Característica 5	Diseño compacto de 17 kg para instalación ágil
Característica 6	Elasticidad al impacto del 37% para protección de vehículos