



Reductor D / Velocidad / Modulo Final / Hembra.

SKU: AC-90TL Marca: ACCESSPRO Categoría: Topes y Reductores de Estacionamiento

\$260.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: AC90TL <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Módulo final hembra para reductor de velocidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Caucho de alta calidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Dureza: A85 <li style='margin-bottom: 5px;'>Elasticidad al impacto: 37% <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: -45°C a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de carga: 20 toneladas a 10 km/h </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo: 25 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 90 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Alto: 5 cm <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instrucciones de instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere tornillo o clavo para su fijación <li style='margin-bottom: 5px;'>Utilizar tornillo modelo AC4TOR para instalación en concreto <li style='margin-bottom: 5px;'>Utilizar clavo modelo AC30ANCLA para instalación en asfalto </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Beneficios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección a las orillas del reductor de velocidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño resistente para uso en exteriores <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta durabilidad gracias al caucho de calidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta condiciones climáticas extremas </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Reductores de velocidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Estacionamientos <li style='margin-bottom: 5px;'>Centros comerciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Zonas residenciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Áreas industriales </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección perimetral de bordes en reductores de velocidad
Característica 2	Caucho de alta calidad con durabilidad extendida
Característica 3	Resistencia a condiciones climáticas extremas
Característica 4	Fijación versátil en concreto o asfalto
Característica 5	Diseño robusto para tráfico vehicular intenso
Característica 6	Elasticidad al impacto que minimiza daños