



SKU: AC-90TR Marca: ACCESSPRO Categoría: Topes y Reductores de Estacionamiento

\$260.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 25cm x 90cm x 5cm <li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad de carga hasta 20 toneladas <li style="margin-bottom: 5px;">Elasticidad al impacto del 37% <li style="margin-bottom: 5px;">Rango de temperatura: -45°C a 60°C <li style="margin-bottom: 5px;">Dureza A85 para máxima resistencia </div> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones Técnicas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Módulo final macho para reductor de velocidad <li style="margin-bottom: 5px;">Modelo compatible: AC90RV <li style="margin-bottom: 5px;">Material: Caucho de alta calidad <li style="margin-bottom: 5px;">Color: Negro <li style="margin-bottom: 5px;">Protección: Brinda protección a la orilla del reductor de velocidad <li style="margin-bottom: 5px;">Requiere tornillo o clavo </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Utilizar tornillo modelo AC4TOR si la instalación será en concreto <li style="margin-bottom: 5px;">Utilizar clavo modelo AC30ANCLA si la instalación será en asfalto </div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Modelo: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Datos Técnicos</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Modelo: AC-90TR <li style="margin-bottom: 5px;">Longitud: 25cm <li style="margin-bottom: 5px;">Anchura: 90cm <li style="margin-bottom: 5px;">Altura: 5cm <li style="margin-bottom: 5px;">Elasticidad al impacto: 37% <li style="margin-bottom: 5px;">Rango de temperatura: -45°C - 60°C <li style="margin-bottom: 5px;">Dureza: A85 </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección perimetral para bordes de reductor de velocidad
Característica 2	Caucho de alta calidad con elasticidad del 37% al impacto
Característica 3	Resistencia extrema de -45°C hasta 60°C de temperatura
Característica 4	Dureza A85 para máxima resistencia al desgaste
Característica 5	Capacidad de carga de hasta 20 toneladas
Característica 6	Fijación con tornillo o clavo según superficie