

Cabezal de Impresión para Tarjetas / 300 dpi / 16.7 Millones de Colores / USB 2.0 / Ethernet Opcional / 32 MB RAM

SKU: HID047500 Marca: HID

Garantía: 3 años

$19,121.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cabezal de impresión de repuesto para impresoras de tarjetas Fargo HID, diseñado para mantenimiento y restauración de equipos DTC1000, DTC4000, DTC4500, DTC1250e y DTC4250e. Utiliza tecnología de sublimación de tinta y transfer térmico en resina para lograr resolución de 300 dpi con capacidad de reproducción de 16.7 millones de colores. Incorpora 32 MB de memoria RAM para gestión estable del flujo de impresión y ofrece conectividad USB 2.0 con opción a Ethernet para integración en entornos de red. Soporta cintas YMCKO, YMCKOK y KO, permitiendo adaptación a requerimientos de impresión monocromática, a color con panel de overlay o con panel de overlay y panel negro adicional.

Características Generales
Tecnología de impresión: sublimación de tinta / transfer térmico en resina
Resolución: 300 dpi (11.8 puntos/mm) en tono continuo
Profundidad de color: hasta 16.7 millones de colores / 256 tonalidades por píxel
Memoria RAM integrada: 32 MB
Interfaz: USB 2.0, Ethernet opcional
Compatibilidad de cintas: YMCKO, YMCKOK, KO
Espesor de tarjeta aceptable: 9 mil – 40 mil (0.229 mm – 1.016 mm)
Temperatura operativa: 18°C a 27°C
Humedad operativa: 20% – 80% sin condensación

Desempeño
Tecnología: sublimación de tinta / transfer térmico en resina
Resolución: 300 dpi (11.8 puntos/mm)
Modo de color: tono continuo
Colores: hasta 16.7 millones / 256 tonalidades por píxel
Cintas soportadas: YMCKO, YMCKOK, KO

Físicas y Eléctricas
Espesor de tarjeta: 9 mil – 40 mil (0.229 mm – 1.016 mm)
Temperatura operativa: 18°C a 27°C
Humedad operativa: 20% – 80%, sin condensación
Memoria RAM: 32 MB
Interfaz: USB 2.0
Conectividad adicional: Ethernet opcional

Compatibilidad
DTC1000
DTC4000
DTC4500
DTC1250e
DTC4250e

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Compatibilidad multi-modelo DTC1000/4000/4500/1250e/4250e**
Característica 2	**Sublimación de tinta y transfer térmico en resina**
Característica 3	**Soporte de cintas YMCKO, YMCKOK y KO**
Característica 4	**Rango de espesor 9-40 mil (0.229-1.016 mm)**
Característica 5	**Memoria RAM de 32 MB para procesamiento estable**
Característica 6	**Interfaz USB 2.0 con conectividad Ethernet opcional**