



Refacción / Motor Para barreras XBF4ML y XBS6ML

SKU: XBSF9SMOTORL Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$1,256.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción del Producto</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px;'>Motor Para barreras XBF4ML y XBS6ML</p> </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Motor de alta velocidad de 24 VDC <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad para barreras de hasta 6 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de control electrónico integrado <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con sistemas de seguridad avanzados <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto para fácil instalación </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación silenciosa que reduce perturbaciones en entornos de tráfico
Característica 2	Bajo consumo energético para menor costo operativo continuo
Característica 3	Control electrónico integrado que simplifica la integración del sistema
Característica 4	Compatibilidad con plataformas de seguridad avanzadas existentes
Característica 5	Instalación simplificada por formato compacto y ligero
Característica 6	Alimentación estándar 24 VDC para compatibilidad con infraestructura común