



Refacción Motor para Brazos de la Serie AXO

SKU: 88001-0141 Marca: CAME Categoría: Refacciones

\$2,725.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con modelos 001-AX3024 y 001-AX5024 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño robusto para brazos de la serie AXO <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación eficiente en aplicaciones de automatización <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta durabilidad para uso intensivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Facilita instalación en sistemas existentes </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelos compatibles</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Motor para brazos de la serie AXO <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: 880010141 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión: 24V <li style='margin-bottom: 5px;'>Función: Grupo motor + freno para serie AXO </div> <!-- Sección de cards con información adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Automatización de puertas <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de apertura residenciales y comerciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Integración con sistemas existentes </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Componentes relacionados</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>GRUPPO RIDUZIONE SERIE AXO 5/7 (88001-0132) <li style='margin-bottom: 5px;'>GRUPPO GUSCI INF./SUP. SERIE AXO (88001-0143) <li style='margin-bottom: 5px;'>ELECTROBRAKE AXO 24V (88001-0201) </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad directa con modelos AX3024 y AX5024
Característica 2	Freno electromagnético integrado para detención precisa
Característica 3	Diseño robusto para ciclos de uso intensivo continuo
Característica 4	Instalación simplificada en sistemas AXO existentes
Característica 5	Grupo motor completo listo para integración
Característica 6	Aplicaciones en automatización de puertas residenciales y comerciales