



Refacción para barreras XBS y XBF AccessPRO Industrial / Caja de plástico con botonera para cuadro de mando

SKU: XB-FS-PCB-BOX Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$360.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características del producto</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Caja de plástico resistente de 20 x 15.2 x 5 cm <li style='margin-bottom: 5px;*>Botonera de tres colores para control intuitivo <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable conector incluido para fácil instalación <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con series de barreras XBS5000 y XBF3000 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tarjeta electrónica vendida por separado, modelo XBSFSPCB </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del paquete</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Caja de plástico <li style='margin-bottom: 5px;*>Botonera de tres colores <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable conector para tarjeta <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Serie de barreras XBS5000 <li style='margin-bottom: 5px;*>Serie de barreras XBF3000 </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de entrada: AC 130 V 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo en reposo: < 2 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia: 750 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -20 °C a 50 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de almacenamiento: -30 °C a 70 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad relativa: < 90% </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Posicionamiento digital, alta precisión, sencilla configuración <li style='margin-bottom: 5px;*>Auto diagnóstico y auto protección inteligente <li style='margin-bottom: 5px;*>Función de cierre automático temporizado <li style='margin-bottom: 5px;*>Función de protección de seguridad realizada a través de sensores externos <li style='margin-bottom: 5px;*>Control remoto <li style='margin-bottom: 5px;*>Modo contador </div> <!-- Sección de notas adicionales --> <div style='margin-bottom: 5px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Notas adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Equipo con un año de garantía contra defectos de fábrica <li style='margin-bottom: 5px;*>Medidas del contenedor: 20 x 15.2 x 5 cm <li style='margin-bottom: 5px;*>Tarjeta electrónica no incluida, se vende por separado con el modelo XBSFSPCB </div> <!-- Imagen del producto --> <div style='margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/ACCESSPRO/XBFSPCBBOX/XBFSPCBBOX-AD-1-p.PNG' alt='Caja de plástico con botonera para cuadro de mando XBFSPCBBOX'> </div> <!-- Sección de advertencias --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Advertencias de seguridad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>No instalar en áreas con vibraciones, altas temperaturas, alta humedad, áreas inflamables, explosivas, con polvo o gases corrosivos <li style='margin-bottom: 5px;*>Personas no capacitadas no deberían abrir la tapa para evitar descargas eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;*>No realizar cambios no autorizados al diseño original del producto <li style='margin-bottom: 5px;*>Desconectar la alimentación antes de operar manualmente la barrera <li style='margin-bottom: 5px;*>Asegurarse que el camino no esté obstruido durante la operación <li style='margin-bottom: 5px;*>Dispositivos de seguridad como fotoceldas e interruptores de flujo de aire son altamente recomendados </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Caja resistente con botonera tricolor para operación intuitiva de barreras
Característica 2	Diseño compacto para instalación en espacios de cuadro de mando reducidos
Característica 3	Cable conector incluido que agiliza el montaje y reduce tiempo de instalación
Característica 4	Compatible con series XBS5000 y XBF3000 para estandarización de repuestos
Característica 5	Acepta tarjeta electrónica XBSFSPCB como módulo de control independiente
Característica 6	Operación en temperaturas de -20 °C a 50 °C para ambientes industriales exigentes