



Refaccion / Set de Imanes para final de carrera / CAN AC800 / IZ1200

SKU: IZ-1200-080 Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$213.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Compatibilidad con motor corredizo XBS-IZ-1200 <li style='margin-bottom: 5px;'\>Incluye montajes para imanes duraderos <li style='margin-bottom: 5px;'\>Optimizado para modelos XBS-CAN-AC-800 <li style='margin-bottom: 5px;'\>Imanes para límites de final de carrera <li style='margin-bottom: 5px;'\>Compatibilidad con motor XBS-SZ-2000 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Automatización de rejas o portones corredizos <li style='margin-bottom: 5px;'\>Control de límites de apertura y cierre <li style='margin-bottom: 5px;'\>Sistemas de seguridad para puertas automáticas </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Motor corredizo XBS-IZ-1200 <li style='margin-bottom: 5px;'\>Motor Corredizo XBS-CAN-AC-800 <li style='margin-bottom: 5px;'\>Motor Corredizo XBS-SZ-2000 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Contenido del paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Set de imanes para límites <li style='margin-bottom: 5px;'\>Montajes para imanes </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Especificaciones generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Un solo paso de programación <li style='margin-bottom: 5px;'\>Sistema con aprendizaje automático de límite de apertura y cierre <li style='margin-bottom: 5px;'\>Suave encendido electrónico <li style='margin-bottom: 5px;'\>Llave de liberación en caso de falla de energía <li style='margin-bottom: 5px;'\>Fácil mantenimiento e instalación </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'\> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Cierre automático temporizado: Sí <li style='margin-bottom: 5px;'\>Final de carrera mecánico: Sí <li style='margin-bottom: 5px;'\>Detección electrónica del obstáculo: Sí <li style='margin-bottom: 5px;'\>Desbloqueo de emergencia: Sí, con llave personalizada </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Alimentación: 110 a 120 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'\>Consumo de potencia del motor: 80 W (XBS-CAN-DC-600), 370 W (XBS-IZ-1200) <li style='margin-bottom: 5px;'\>Grado de protección: IP44 <li style='margin-bottom: 5px;'\>Rango de temperatura ambiental: -20 a 40 °C <li style='margin-bottom: 5px;'\>Peso máximo de puerta y arrastre: 600 kg (XBS-CAN-DC-600), 1200 kg (XBS-IZ-1200) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Beneficios</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Mecanismo de alta eficiencia <li style='margin-bottom: 5px;'\>Tarjetas electrónicas de control avanzadas <li style='margin-bottom: 5px;'\>Muy bajo consumo de energía <li style='margin-bottom: 5px;'\>Seguridad garantizada en cualquier instalación </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aprendizaje automático de límites de apertura y cierre
Característica 2	Encendido suave electrónico para mayor durabilidad
Característica 3	Desbloqueo de emergencia con llave personalizada
Característica 4	Detección electrónica de obstáculos integrada
Característica 5	Programación en un solo paso simplificada
Característica 6	Montajes incluidos para instalación de imanes