



Refacción / Tarjeta HUB (3-en-1) / Compatible con Gabinetes DS-D40S-2F

SKU: DS-D40S-2F/H Marca: HIKVISION Categoría: Refacciones

\$2,318.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Descripción principal --><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: left; font-size: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'>La Placa de Concentrador de Repuesto DS-D40CS-2F/H de Hikvision es un componente esencial para sistemas de concentraci&acut;n, diseñado para ser compatible con configuraciones de 640x480 mm. Este producto es ideal para mantenimiento y reposici&ocute;n en sistemas existentes, asegurando la continuidad operativa.</p><div style='display: flex; justify-content: center; margin: 20px 0;'></div><!-- Especificaciones --><h1 style='text-align: center; color: inherit; font-size: 24px; margin-bottom: 30px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 10px;'>Especificícaciones</h1><!-- Características Principales --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; background: #fff000; color: #fffff; font-size: 18px; font-weight: bold; border-bottom: 1px solid rgba(0, 0, 255, 0.5);'>Características Principales:</div><div style='padding: 15px;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Refaccion para gabinetes DS-D40S-2F<li style='margin-bottom: 5px;'>3 en 1 (tarjeta receptora Hikvision, fuente de poder y HUB)</div></div><!-- Características Físicas y Eléctricas --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; background: #fff000; color: #fffff; font-size: 18px; font-weight: bold; border-bottom: 1px solid rgba(0, 0, 255, 0.5);'>Características Físicas y Eléctricas:</div><div style='padding: 15px;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 100 a 240 V ac<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo: 450 W/m²<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo promedio: 150 W/m²</div></div><!-- Accesorios y Refacciones --><div style='margin-bottom: 30px;'><div style='background: #df001e; color: #fffff; font-size: 14px; font-weight: bold; padding: 10px 15px; border-radius: 8px; margin-bottom: 15px;'>Accesorios y Refacciones (Depende del tamaño de pantalla)</div><!-- Módulos LED compatibles --><div style='margin-bottom: 20px;'><div style='font-weight: bold; font-size: 16px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Módulos LED compatibles:</div><ul style='padding-left: 20px; margin: 0 15px 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Serie Value (CS):<ul style='padding-left: 20px; margin: 5px 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>DS-D4012CS-2F/A<li style='margin-bottom: 5px;'>DS-D4015CS-2F/A<li style='margin-bottom: 5px;'>DS-D4018CS-2F/A<li style='margin-bottom: 5px;'>DS-D4025CS-2F/A</div><!-- Gabinete compatible --><div style='margin-bottom: 20px;'><div style='font-weight: bold; font-size: 16px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Gabinete compatible:</div><ul style='padding-left: 20px; margin: 0 15px 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>DS-D4012CS-2F/A</div><!-- Datos --><div style='margin-bottom: 20px;'><div style='font-weight: bold; font-size: 16px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Datos:</div><ul style='padding-left: 20px; margin: 0 15px 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>DS-1NP6UEC0-1000-G<li style='margin-bottom: 5px;'>DS-1NP6UEC0-100-B</div><!-- Controladores compatibles --><div style='margin-bottom: 20px;'><div style='font-weight: bold; font-size: 16px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Controladores compatibles:</div><ul style='padding-left: 20px; margin: 0 15px 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>DS-DT60P-02HI04-NO<li style='margin-bottom: 5px;'>DS-DT60P-02HDI12-NO/U<li style='margin-bottom: 5px;'>DS-DT60P-02HDI20-NO/U<li style='margin-bottom: 5px;'>DS-C60S-56<li style='margin-bottom: 5px;'>DS-C60S-20NO</div><!-- Nota importante --><div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 10px 15px; margin: 30px 0; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 0.5);'><div style='font-weight: bold; font-size: 14px; color: inherit;'>NOTA:</div><p style='margin: 8px 0 0 5px; font-size: 14px; color: inherit;'>1) Se deben de considerar refacciones por separado dependiendo del tamaño del videowall requerido, verificar con el equipo de ingeniería (videowall@mx).</p></div><!-- Ejemplo de instalación --><div style='margin: 40px 0;'><h2 style='font-size: 24px; text-align: center; margin-bottom: 20px; color: inherit;'>Ejemplo de instalaci&ocute;n de videowall</h2><!-- Video --><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/SaLy7px9RBo?si=BpvqDBUzrsQkYgx2' allowfullscreen='></iframe></div><!-- Imágenes adicionales --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div></div></div></div></div><!-- Separador final --><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Integra receptor LED, fuente de poder y hub en una sola placa
Característica 2	Reposición directa para mantenimiento sin reconfigurar sistema
Característica 3	Voltaje universal 100-240 V AC para instalaciones globales
Característica 4	Consumo promedio de 150 W/m² para operación eficiente
Característica 5	Compatible con módulos LED serie Value de múltiples pasos de píxel
Característica 6	Diseño optimizado para videowalls con gabinete 640x480 mm