



Refacción: Tarjeta Madre para Laminador SMART70

SKU: 630171 Marca: IDP

\$9,159.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con laminador Smart70 para personalización eficiente <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto para fácil integración en sistemas existentes <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte para control de temperatura avanzada <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz gráfica de usuario intuitiva y amigable <li style='margin-bottom: 5px;'>Componentes resistentes para uso intensivo continuo </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Laminado: Calentamiento Directo <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de Laminado: YMCK/Lam: 18 seg./tarjeta, YMCKK/Lam: 26 seg./tarjeta <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Película: Claro, Holográfico <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor de Película: 0.6mil, 1.0mil <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: 500 tarjetas/Rollo <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz: LCD de 2 Líneas / 4 Botones / 1 Indicador LED </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: Voltaje Libre (AC 100/220V, 50–60Hz) / 24V, 2.3A <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de Potencia: 24V, 2A <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: 15–35°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 35–70% </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de Seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Bloqueo Físico: Estación de Película Laminadora <li style='margin-bottom: 5px;'>Kensington Lock: Sí </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 240 (An) x 214 (L) x 305 (Al) mm / 9.5 (An) x 8.4 (L) x 12 (Al) pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: Aprox. 6.1 kg/13.4 lbs </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de Comunicación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación: USB, RS-232C </div> </div> <!-- Separador --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de temperatura avanzado para laminado consistente
Característica 2	LCD de 2 líneas con 4 botones para operación simplificada
Característica 3	Diseño compacto que facilita integración en flujos de trabajo existentes
Característica 4	Componentes robustos para operación continua en alta demanda
Característica 5	Compatible con película clara y holográfica de 0.6 y 1.0 mil
Característica 6	Voltaje libre 100-220V AC para despliegue flexible en cualquier región