



Refacción / Teclado Para Portero Telefonico Doorking Serie 1802 / Compatible con 1802-082

SKU: 1895-017 Marca: DKS DOORKING Categoría: Refacciones

\$2,759.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con modelos Doorking 1802-082 y 1802-089 <li style='margin-bottom: 5px;'>Teclado optimizado para porteros telefónicos <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño resistente para uso frecuente <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación sencilla en sistemas existentes <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz intuitiva y fácil de operar </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: 1895017 <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Doorking Serie 1802 <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz: Teclado numérico con botones grandes <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones: Programación de códigos de acceso, marcación de números preprogramados <li style='margin-bottom: 5px;'>Conformidad: UL STD 294, CAN/ULC-5319-05 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Funcionalidades</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Programación de códigos de acceso (4 y 5 dígitos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Marcación de números preprogramados <li style='margin-bottom: 5px;'>Ajuste de volumen de altavoz y micrófono <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración de tiempos de activación de relés <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de dos puntos de entrada </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Programación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas telefónicos con línea analógica <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión a PBX <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas con marcación de 7 a 16 dígitos <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con sistemas de 10 dígitos </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Programación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Desde teclado frontal <li style='margin-bottom: 5px;'>Vía teléfono con tonos DTMF <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de activación programable <li style='margin-bottom: 5px;'>Zonas horarias para códigos de acceso <li style='margin-bottom: 5px;'>Códigos 'Flash' de un día </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conexiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Relé 2: Terminales no removibles <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 16VAC, 20VA mínimo <li style='margin-bottom: 5px;'>Batería de respaldo: 12VDC, 0.7Ah </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de acceso en edificios residenciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de intercomunicación telefónica <li style='margin-bottom: 5px;'>Edificios comerciales con múltiples puntos de acceso <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de seguridad con marcación automática <li style='margin-bottom: 5px;'>Integración con sistemas PBX </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Requisitos de Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia máxima de cableado: 1600ft (22AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>Filtro de ferrita en cables de entrada <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión a tierra adecuada <li style='margin-bottom: 5px;'>Evitar conexión a tomacorrientes controlados por interruptores <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobretensiones </div> </div> <div style='border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 0; color: inherit;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Programación de códigos de acceso de 4 y 5 dígitos
Característica 2	Control de dos puntos de entrada independientes
Característica 3	Marcación de números preprogramados para acceso remoto
Característica 4	Ajuste de volumen de altavoz y micrófono integrado
Característica 5	Configuración de tiempos de activación de relés
Característica 6	Instalación directa en sistemas Doorking 1802 existentes