



Reflector de 100 W con Panel Solar / Batería 3.2 V CD / T.C.C. 6 500 K / IP66.

SKU: JLRE-SOL-01-100N Marca: JWJ Categoría: Luminarias y Reflectores de Exterior

\$948.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: JLRE-SOL<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de 100 W<li style='margin-bottom: 5px;'>Vida útil de hasta 50,000 horas</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Luz blanca 6 500 K<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de 3.2 VCD<li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de luz de 120°<li style='margin-bottom: 5px;'>Medida Reflector: 232 x 50 x175 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Medida Panel: 350 x 17 x 235 mm</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para iluminar ambientes exteriores, iluminación industrial.<li style='margin-bottom: 5px;'>Reflector de LED solar, no requiere instalación a la electricidad, batería de litio con hasta 1 000 veces más duración.<li style='margin-bottom: 5px;'>Puede controlar vía control remoto las diferentes funciones de su reflector, puede bajar o aumentar la intensidad de la luz desde el control remoto.<p style='color: inherit; font-size: 15px; margin-top: 20px;'>*HORAS</p></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación autónoma sin conexión eléctrica externa
Característica 2	Batería de litio con 1 000 ciclos de carga para larga duración
Característica 3	Control remoto para ajuste de intensidad luminosa
Característica 4	Vida útil de 50 000 horas de operación continua
Característica 5	Ángulo de iluminación amplio de 120° para cobertura extensa
Característica 6	Diseño compacto para instalación en exteriores e industriales