



Reflector de Señal RF / Máxima Ganancia / Compatible con Antena 314-407 / Instalación en Ambientes Desafiantes / Materiales Resistentes

SKU: 904-407 Marca: WILSONPRO / WEBOOST Categoría: Para Cobertura Celular

\$245.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Reflector diseñado para maximizar la ganancia de señal de la antena de bajo perfil modelo 314-407. Implementa tecnología avanzada de optimización RF que mejora el desempeño de radiación en instalaciones profesionales de telecomunicaciones. Su construcción con materiales resistentes garantiza larga duración en condiciones operativas demandantes. El diseño ergonómico facilita la instalación en ambientes desafiantes, optimizando la eficiencia del sistema de amplificación celular sin requerir ajustes complejos de alineación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Reflector para máxima ganancia de señal RF<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad exclusiva con antena modelo 314-407<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Instalación simplificada en ambientes desafiantes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tecnología avanzada de optimización RF<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Materiales resistentes para larga duración<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño ergonómico para mayor eficiencia de radiación<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Optimización RF avanzada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Eficiencia de radiación mejorada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Construcción</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño ergonómico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Construcción para ambientes desafiantes</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Antena de bajo perfil 314-407<li style='padding: 6px 0;'>Instalación en sistemas de amplificación celular</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Optimiza la ganancia de la antena 314-407 para cobertura superior
Característica 2	Instalación simplificada en entornos industriales exigentes
Característica 3	Tecnología RF avanzada que minimiza pérdidas de señal
Característica 4	Construcción robusta para operación continua en campo
Característica 5	Diseño ergonómico que mejora la eficiencia de radiación
Característica 6	Compatible exclusivo con antena de bajo perfil 314-407