



Reflector Empotrable / LUZ Fría / 110 V / 10 W / 750 lúmenes / 50000 hrs / IP20

SKU: EPIDL10W Marca: EPCM INDUSTRIAL Categoría: Luminarias LED de Interior

\$195.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Banner principal con imagen --> <div style='width: 100%; border-radius: 15px; margin-bottom: 30px; overflow: hidden;'> <div style='position: relative; width: 100%; padding-top: 56.25%; background: url('https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/EPIDL10W/EPIDL10W.jpg') center center repeat; background-size: cover;'> </div> </div> <!-- Información básica --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 2.6em; font-weight: 700; margin: 0; padding: 0.5em 0; color: inherit;'>Reflector Lineal LED para Alumbrado en Interior</h1> <h2 style='font-size: 1.2em; font-weight: 400; margin: 0; padding: 0.5em 0; color: inherit;'>EPIDL10W | EPIDL6W | EPIDL2W</h2> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 2px solid rgba(2, 104, 209, 0.6); margin: 30px 0;'> <!-- Contenido principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características principales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 110 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo del haz: 45° <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: 6000 °K <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 45 x 50 x 145 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.239 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: IP20 <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: Empotrada </div> <!-- Imagen secundaria --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;'> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 2px solid rgba(2, 104, 209, 0.6); margin: 30px 0;'> <!-- Nota importante --> <div style='background-color: #fff0f0; border: 1px solid rgba(192,57,43,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; margin: 30px 0;'> <p style='color: inherit; font-size: 14px; margin: 0;'> NOTA: No es compatible con atenuador (dimmer). </p> </div> <!-- Video de YouTube --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/4HhYItiM_fI' allowfullscreen></iframe> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio resistente para durabilidad en instalaciones permanentes
Característica 2	Haz concentrado de 45° para iluminación dirigida sin dispersión
Característica 3	Luz fría 6000 K ideal para espacios de trabajo y áreas operativas
Característica 4	50,000 horas de vida útil reduce mantenimiento y reemplazos frecuentes
Característica 5	Formato compacto 45 x 50 x 145 mm para espacios de falso techo reducidos
Característica 6	Operación directa a 110 VCA sin requerir transformadores adicionales