



Reflector Empotrable / LUZ Fría / 110 V / 2 W / 110 lúmenes / 50000 hrs / IP20

SKU: EPIDL2W    Marca: EPCOM INDUSTRIAL    Categoría: Luminarias LED de Interior

\$114.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px; border-radius: 15px; background-image: url(https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single\_page/EPIDL10W/EPIDL10W.jpg); background-repeat: repeat; background-attachment: fixed; background-size: cover; padding: 30px;'> <img style='width: 100%; max-width: 500px; height: auto; margin: 0 auto; display: block; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single\_page/EPIDL10W/EPIDL10W.png' alt='Reflector Lineal LED'> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h1 style='text-align: center; font-weight: 900; font-size: 32px; color: inherit; margin: 0 0 10px 0;'>Reflector Lineal LED para Alumbrado en Interior</h1> <h2 style='text-align: center; font-weight: 400; font-size: 18px; color: inherit; margin: 0;'>EPIDL10W | EPIDL6W | EPIDL2W</h2> </div> <hr style='border: 0; border-top: 2px solid rgba(2,104,209,0.4); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 110 Vca</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo del haz: 45°</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: 6000 °K</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aluminio</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 45 x 50 x 45 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.107 kg</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: IP20</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: Empotrada</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single\_page/EPIDL10W/equipo.png' alt='Equipo'> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 2px solid rgba(2,104,209,0.4); margin: 30px 0;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0;'><strong><span style='color: #c0392b; background-color: #ffffff; font-size: 14pt;'>NOTA: No es compatible con atenuador (dimmer).</span></strong></p> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/4HhYltiM\_fI' allowfullscreen></iframe> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Eficiencia energética con consumo de solo 2 W                      |
| Característica 2 | Iluminación focalizada con haz de 45° para aplicaciones dirigidas  |
| Característica 3 | Construcción en aluminio para mayor resistencia y durabilidad      |
| Característica 4 | Vida útil extendida de 50,000 horas de funcionamiento continuo     |
| Característica 5 | Dimensiones compactas de 45 x 50 x 45 mm para espacios reducidos   |
| Característica 6 | Instalación empotrada discreta para interiores con protección IP20 |