



Reflector Empotrable / LUZ Fría / 6 W / 420 lúmenes / 50000 hrs / IP20

SKU: EPIDL6W Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Luminarias LED de Interior

\$144.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Imagen principal --> <div style="width: 100%; border-radius: 15px; background: url('https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/EPIDL10W/EPIDL10W.jpg') repeat fixed; padding: 30px; margin-bottom: 30px;"> </div> <!-- Títulos --> <div style="text-align: center; margin-bottom: 20px;"> <h1 style="font-size: 2.5rem; font-weight: 700; margin: 0 0 10px; color: inherit;">Reflector Lineal LED para Alumbrado en Interior</h1> <h2 style="font-size: 1.2rem; font-weight: 400; margin: 0; color: inherit;">EPIDL10W | EPIDL6W | EPIDL2W</h2> </div> <!-- Separador --> <hr style="border: 0; border-top: 2px solid rgba(2, 104, 209, 0.4); margin: 30px 0;"> <!-- Contenido principal --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <!-- Características --> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características principales:</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de entrada: 110 Vca <li style="margin-bottom: 5px;">Ángulo del haz: 45° <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura: 6000 °K <li style="margin-bottom: 5px;">Material: Aluminio <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 45 x 50 x 105 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 0.181 kg <li style="margin-bottom: 5px;">Protección: IP20 </div> <!-- Imagen secundaria --> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style="border: 0; border-top: 2px solid rgba(2, 104, 209, 0.4); margin: 30px 0;"> <!-- Nota importante --> <div style="margin: 30px 0; padding: 15px; border-left: 4px solid rgba(192, 57, 43, 0.6); background-color: rgba(192, 57, 43, 0.05);"> <p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;">NOTA: No es compatible con atenuador (dimmer).</p> </div> <!-- Separador --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;"> <!-- Video --> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/4HhYitiM_fl" allowfullscreen> </iframe> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alumbrado interior con luz fría de 6000 K para ambientes de trabajo
Característica 2	Diseño compacto de 45 x 50 x 105 mm para espacios reducidos
Característica 3	Instalación empotrada integrada sin componentes adicionales
Característica 4	Ángulo de haz de 45° para iluminación direccional precisa
Característica 5	Vida útil de 50000 horas con bajo mantenimiento
Característica 6	Construcción en aluminio para disipación térmica eficiente