



Reflector LED 100 W /350 x 100 mm / 85 - 265 Vca~ 50/60Hz / TCC 6 500 K / Uso en exterior.

SKU: JLRE-P100 Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED Comerciales e Industriales

\$948.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 24px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>Especificaciones del Reflector Profesional JLRE-P</h1> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0,123,255,0.1);'>Características Principales:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: JLRE-P100 <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 100W <li style='margin-bottom: 5px;'>Flujo luminoso: 14,000 lúmenes <li style='margin-bottom: 5px;'>Índice de protección: IP66 </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0,123,255,0.1);'>Características Físicas y Eléctricas:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 85-265V~ 50/60Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aluminio y vidrio templado <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de luz: 140° </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0,123,255,0.1);'>Características Destacadas:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de luz: LED de 6500K blanca <li style='margin-bottom: 5px;'>Vida útil: Hasta 50,000 horas <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 3 años <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño: Anti-corrosión y disipación de calor <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso recomendado: Espacios exteriores amplios </div> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	14,000 lúmenes de alto flujo luminoso
Característica 2	Ángulo de 140° para cobertura amplia
Característica 3	IP66 para instalación en exteriores
Característica 4	Vida útil de hasta 50,000 horas
Característica 5	Construcción en aluminio anti-corrosión
Característica 6	Vidrio templado con disipación térmica