



Reflector LED 200 W /350 x 250 mm / 85 - 265 Vca~ 50/60Hz / TCC 6 500 K / Uso en exterior.

SKU: JLREP200 Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED Comerciales e Industriales

\$1,954.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: JLRE-P200<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de 200W<li style='margin-bottom: 5px;'>Flujo luminoso de 28,000 lúmenes<li style='margin-bottom: 5px;'>Índice de protección IP66</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de 85-265V~ 50/60Hz<li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aluminio y vidrio templado<li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de luz de 140°</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de luz LED de 6500K blanca<li style='margin-bottom: 5px;'>Vida útil de hasta 50,000 horas<li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía de 3 años<li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño anti-corrosión y disipación de calor<li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para espacios exteriores amplios</div></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	28,000 lúmenes de alto flujo luminoso
Característica 2	Protección IP66 para condiciones climáticas extremas
Característica 3	Ángulo de iluminación amplio de 140°
Característica 4	Diseño anticorrosión con disipación térmica eficiente
Característica 5	Construcción en aluminio con vidrio templado
Característica 6	Vida útil extendida hasta 50,000 horas