



SKU: BCD-105 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Boilers / Refrigeradores / Congeladores

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3.mx/usuarios/ftp/single_page/refri_epcom/refri_1.jpg' alt=Refrigerador Combinado Solar' /></div><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'>Nuestro refrigerador combinado solar de 105 L es una soluciónética; todo en uno para aplicaciones aisladas de la red eléctrica. Opera en 12 o 24 Vcc, lo que elimina la necesidad de un inversor y reduce costos y posibilidades de fallo en el sistema. Ofrece un diseño compacto, ahorro energético y compatibilidad con sistemas de voltaje variable.</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones

éctricas:
<ul style='list-style-type: none; padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 12/24 Vcc<li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad (total): 105 L (3.7 ft³)<li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad (refrigerador): 70 L<li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad (congelador): 35 L<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura (refrigerador): - 0 - 10 °C<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura (congelador): - 18 °C<li style='margin-bottom: 5px;'>Refrigerante: R134a<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 454 x 460 x 1122 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 31 kg</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diagrama de conexiéos;n en 12 Vcc<div style='width: 100%; margin-bottom: 20px;'></div></div><div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diagrama de conexiéos;n en 24 Vcc<div style='width: 100%; margin-bottom: 20px;'></div></div><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'><div style='padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; background-color: #f9f9f9; border: 1px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Mantenimiento</h3><div style='font-size: 15px; color: inherit;'>Debido a que el refrigerador genera escarcha se recomienda realizar mantenimiento para eliminar la escarcha en el interior del refrigerador por lo menos cada 15 día; para evitar un bajo rendimiento del equipo.</div></div></div><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; position: relative;'><div style='position: absolute; top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0; background-image: url(')');</div><div style='position: relative; z-index: 1; padding: 20px;'><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consideraciones</h3><div style='font-size: 15px; color: inherit;'>El refrigerador tiene una clasificacién climética N ~ ST, en la cual, el rango de temperatura ambiente es de 18 - 38 °C, distintas condiciones ambientales pueden afectar el desempeño del equipo, incrementando su consumo y tiempo de operaciéos;n. Tiempo de operaciéos;n: 10 horas (la temperatura ambiente puede afectar directamente el tiempo de operaciéos;n del equipo). 4 Horas solares pico, (siendo esto un promedio para México, dependiendo de la ubicacién este valor puede variar).</div></div><div style='margin-top: 15px; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;'>* Se sugiere aclarar dudas con el departamento de ingeniería;</div></div></div><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;'>* Los diagramas son representativos, para definir la capacidad del arreglo FV y la capacidad del banco de batería;s es necesario realizar un dimensionamiento adecuado a cada zona, para más informacién favor de comunicarse con el departamento de ingeniería.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Voltaje de entrada 12/24 Vcc
Característica 2	Capacidad total 105 L (3.7 ft³)
Característica 3	Diseño compacto y portátil
Característica 4	Operación sin inversor, ahorra energía
Característica 5	Rango temperatura 0°C a -18°C
Característica 6	Refrigerante ecológico R134a