



Refrigerador Termoelectrico / 24V DC / 166W (567 BTU/h) / Interiores y exteriores / Efecto Peltier / Enfriamiento y Calentamiento / Sin Refrigerantes / Montaje Vertical y Horizontal / Rango -40°C a 55°C

SKU: TE162024010 Marca: HOFFMAN Categoría: Aire de Precisión (Telecom)

\$38,299.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- HERO --><div style="margin-bottom: 40px;"><p style="font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;">Hoffman · TE162024010 · Refrigeración Termoelectrica</p><h2 style="font-size: 28px; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-weight: normal;">166W. Sin compresor. Sin mantenimiento.</h2><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; max-width: 800px;">Refrigerador termoelectrico de alta capacidad con tecnología Peltier. Sin partes móviles, sin refrigerantes, sin mantenimiento. Opera con 24V DC para aplicaciones en sitios remotos, telecomunicaciones y gabinetes exteriores con alta disipación térmica.</p></div><!-- STATS RIBBON --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0; margin-bottom: 40px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><div style="font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;">NEMA</div><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; text-transform: uppercase;">4X</div></div><div style="flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><div style="font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;">24V</div><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; text-transform: uppercase;">DC</div></div><div style="flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><div style="font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;">0</div><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; text-transform: uppercase;">Partes Móviles</div></div><div style="flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center;"><div style="font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;">PILAR 1 --><div style="margin-bottom: 35px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;"><p style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px;">Tecnología</p><h3 style="font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;">Efecto Peltier. Estado sólido.</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0;">La tecnología termoelectrica utiliza el efecto Peltier para transferir calor sin compresor ni refrigerantes. Sin partes móviles significa cero mantenimiento y vida útil prácticamente ilimitada.</p></div><!-- PILAR 2 --><div style="margin-bottom: 35px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;"><p style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px;">Alimentación</p><h3 style="font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;">24V DC. Sitios remotos.</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0;">Opera directamente con 24V DC, ideal para sitios de telecomunicaciones alimentados por paneles solares, baterías o rectificadores. No requiere inversor ni transformación de voltaje.</p></div><!-- PILAR 3 --><div style="margin-bottom: 35px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;"><p style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px;">Aplicaciones</p><h3 style="font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;">Alta disipación térmica.</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0;">Con 166W de capacidad de enfriamiento, diseñado para sitios remotos con alta disipación térmica, gabinetes exteriores de telecomunicaciones y aplicaciones donde el mantenimiento es difícil o costoso.</p></div><!-- ESPECIFICACIONES --><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 20px; color: inherit; margin-bottom: 15px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;">Desempeño</div><div style="padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;"><div style="margin-bottom: 6px;">Corriente: 6.9 A</div><div style="margin-bottom: 6px;">Tecnología: Peltier</div><div>ΔT máx: 30°C</div></div><div style="margin-bottom: 6px;">Voltaje: 24V DC</div><div style="margin-bottom: 6px;">Shroud: Incluido</div><div>Mantenimiento: Cero</div></div></div><!-- CROSS-SELLING --><div style="margin-bottom: 30px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05);"><h3 style="font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 5px;">Soluciones para sitios remotos</h3><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 20px;">Complementa tu instalación exterior con estos productos</p><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;"><div style="font-size: 13px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;">HF1016414</div><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;">Refrigerador termoelectrico 60W. Menor capacidad.</div><div style="font-size: 13px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;">HF1016414</div><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;">Ventilador con filtro 159 CFM. Ventilación IP54.</div><div style="font-size: 13px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;">ECL906050P</div><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;">Gabinete OSP Comline 900x600x500. Exteriores.</div><div style="font-size: 13px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;">ATEMNOC</div><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;">Termostato Celsius. Control automático de temperatura.</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología de estado sólido sin compresor ni refrigerantes
Característica 2	Operación térmica bidireccional para enfriar o calentar gabinetes
Característica 3	Alimentación 24V DC directa para sitios remotos y telecomunicaciones
Característica 4	Diseño sin filtros que elimina mantenimiento preventivo recurrente
Característica 5	Rango operativo -40°C a 55°C para condiciones climáticas extremas
Característica 6	Corriente máxima 14.7A con clasificación NEMA 4X para exteriores