Refrigerador Termoeléctrico / 24V DC / 52W (178 BTU/h) / Interiores y exteriores / Efecto Peltier / Enfriamiento y Calentamiento / Acero Gris RAL 7035 / Montaje Vertical-Horizontal / -40°C a 55°C (-40°F a 131°F)

SKU: TE090624010 Marca: HOFFMAN Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

$33,080.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- HERO --> Hoffman · TE090624010 · Refrigeración Termoeléctrica <h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-weight: normal;'>60W. Sin compresor. Sin mantenimiento.</h2> Refrigerador termoeléctrico de estado sólido con tecnología Peltier. Sin partes móviles, sin refrigerantes, sin mantenimiento. Opera con 24V DC para aplicaciones en telecomunicaciones, sitios remotos y gabinetes exteriores con energía solar o baterías. <!-- STATS RIBBON --> 60W Capacidad 24V DC 0 Partes Móviles NEMA 4X <!-- PILAR 1 --> Tecnología <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;'>Efecto Peltier. Estado sólido.</h3> La tecnología termoeléctrica utiliza el efecto Peltier para transferir calor sin compresor ni refrigerantes. Sin partes móviles significa cero mantenimiento y vida útil prácticamente ilimitada. <!-- PILAR 2 --> Alimentación <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;'>24V DC. Sitios remotos.</h3> Opera directamente con 24V DC, ideal para sitios de telecomunicaciones alimentados por paneles solares, baterías o rectificadores. No requiere inversor ni transformación de voltaje. <!-- PILAR 3 --> Aplicaciones <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;'>Exteriores. Ambientes hostiles.</h3> Certificación NEMA 4X para instalación en gabinetes exteriores. Resistente a lluvia, polvo, corrosión y formación de hielo. Perfecto para torres de telecomunicaciones y sitios remotos. <!-- ESPECIFICACIONES --> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Especificaciones Técnicas</h3> Desempeño Capacidad: 60W (205 BTU/h) Voltaje: 24V DC Corriente: 4.2 A Tecnología: Peltier ΔT máx: 30°C Construcción NEMA: Type 4X Montaje: Lateral Shroud: Incluido Mantenimiento: Cero <!-- CROSS-SELLING --> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 5px;'>Soluciones para sitios remotos</h3> Complementa tu instalación exterior con estos productos ❄ T150116G152 Aire acondicionado 800 BTU SS304. Mayor capacidad. ? HF1016414 Ventilador con filtro 159 CFM. Ventilación IP54. ? EL900D Lámpara LED 900 lúmenes. Iluminación interior. ? ATEMNOC Termostato Celsius. Control automático.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Refrigeración y calefacción sin compresor ni refrigerantes**
Característica 2	**Alimentación 24V DC ideal para energía solar y baterías**
Característica 3	**Cero partes móviles elimina mantenimiento preventivo**
Característica 4	**Construcción en acero con acabado gris RAL 7035 para exteriores**
Característica 5	**Diseño compacto 236 x 128 x 176 mm con montaje versátil**
Característica 6	**Operación confiable en ambientes extremos -40°C a 55°C**