



Registro Cónico Esbelto / 50 x 70 cm / Superficie Antiderrapante / Resistencia 15 Toneladas / Uso Vehicular Pesado / Cierre con Tornillo de Seguridad

SKU: LPCONS0X70 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$8,819.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El registro cónico esbelto es un componente de infraestructura diseñado para aplicaciones de acceso y registro en sistemas subterráneos. Fabricado con materiales de alta resistencia, cuenta con una superficie antiderrapante que asegura la estabilidad en áreas de tránsito peatonal o vehicular. El sistema de cierre incorpora un tornillo de seguridad de 3/8" x 3" y una jaladera tipo perno en acero inoxidable de 1/4", garantizando durabilidad y resistencia a la corrosión en condiciones ambientales exigentes. Este producto es ideal para instalaciones en redes de telecomunicaciones, electricidad o fibra óptica, donde se requiere acceso seguro y protección de los componentes internos frente a cargas externas de hasta 15 toneladas.

Características Generales:

- Tipo: Pozo cónico esbelto
- Dimensiones: Diámetro base 78.5 cm, diámetro superior 51.5 cm, altura 70 cm (229.7 ft)
- Diámetro base completa: 102 cm
- Superficie: Antiderrapante
- Material de jaladera: Acero inoxidable
- Tornillo de seguridad: 3/8" x 3"
- Jaladera tipo perno: Acero inoxidable 1/4"
- Resistencia: 15 toneladas
- Uso: Vehicular pesado e industrial continuo
- Desempeño: Carga máxima: 15 toneladas
- Superficie antiderrapante para tránsito seguro
- Aplicación: peatonal y vehicular pesado
- Uso industrial continuo en exteriores
- Físicas / Eléctricas
- Diámetro base: 78.5 cm
- Diámetro base completa: 102 cm
- Diámetro superior: 51.5 cm
- Altura: 70 cm (229.7 ft)
- Material de jaladera: Acero inoxidable
- Tornillo de seguridad: 3/8" x 3"
- Jaladera tipo perno: Acero inoxidable 1/4"
- Contenido del Paquete: 1x Registro cónico esbelto 50 x 70 cm, 1x Tornillo de seguridad 3/8" x 3", 1x Jaladera tipo perno en acero inoxidable 1/4"

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Superficie antiderrapante para máxima seguridad operativa en tránsito peatonal y vehicular
Característica 2	Construcción robusta para uso industrial continuo en exteriores
Característica 3	Resistencia estructural de hasta 15 toneladas para tráfico pesado
Característica 4	Cierre con tornillo de seguridad 3/8" x 3" y jaladera en acero inoxidable 1/4"
Característica 5	Diseño cónico esbelto que optimiza el espacio en instalaciones subterráneas
Característica 6	Ideal para protección de redes de telecomunicaciones, electricidad y fibra óptica