



Registro de Alto Desempeño 16 x 23.5 x 21 cms.

SKU: S-610 Marca: TOTAL GROUND Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$786.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>Diseñados con el propósito de facilitar la revisión y acceso a las instalaciones bajo tierra. Fabricados en polietileno de alta densidad (HDPE) y estireno acrílico.</p> <p style='margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>Los registros y cámaras de inspección de TOTAL GROUND están diseñados para resistir todo tipo de condiciones ambientales. Soportan carga estática hasta de 1360 kg. Su construcción es sólida y tienen características especiales, tales como tapas con cierre giratorio y pernos.</p> <div style='margin: 20px 0;'> </div> <p style='margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>El diseño único de cajas en declive le da una abertura mínima al nivel de la superficie y más espacio en el subsuelo, donde es más necesario. Se cuenta con registros de polietileno de alta densidad, concreto polimérico y fibra de vidrio. El material le proporciona las características especiales para cumplir los requerimientos de cada instalación.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones bajo jardines <li style='margin-bottom: 5px;'>Telefonía <li style='margin-bottom: 5px;'>Energía <li style='margin-bottom: 5px;'>Televisión por cable <li style='margin-bottom: 5px;'>Agua e irrigación en zonas residenciales o comerciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Parques, etc. </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Reborde inferior que previene la inclinación del registro <li style='margin-bottom: 5px;'>Viene totalmente armado con su tapa </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tapa: 160 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 235 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Base: 210 mm </div> </div> </div> <div style='margin: 30px 0; text-align: center;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acceso simplificado a instalaciones subterráneas sin excavación mayor
Característica 2	Carga estática de 1360 kg para tráfico vehicular pesado
Característica 3	Tapa con cierre giratorio y pernos de seguridad antivandalismo
Característica 4	Diseño declive que minimiza abertura en superficie
Característica 5	Resistencia a UV y condiciones ambientales extremas
Característica 6	Construcción sólida en polietileno HDPE de alta durabilidad