



Registro de Baja Tensión Ligero (RBTB1), Resistencia 3 Toneladas, Uso Peatonal

SKU: LP-RBT Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$5,549.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Ligero <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta resistencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Impermeable <li style='margin-bottom: 5px;'>Anticorrosión <li style='margin-bottom: 5px;'>No susceptible al robo <li style='margin-bottom: 5px;'>Antiderrapante <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil de perforar <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil de transportar <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso peatonal <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia: 3 Toneladas <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 54 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Materiales: <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tapa y Marco de Concreto Polimérico <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo de Fibra de Vidrio <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones Tapa: 48.8 x 78.8 cm (ancho x largo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones Cuerpo: 54.2 x 84.2 x 65 cm (ancho x largo x altitud) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-weight: bold; color: inherit; font-size: 16px;'>Información de transporte</p> <p style='margin: 10px 0 0 0; color: #f44336; font-weight: bold;'>Producto NO esta dentro de las políticas de flete gratis, se debe de cotizar por separado.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- NOTA TÉCNICA --> <div style='margin: 30px 0; padding: 15px; border-left: 4px solid #ff9800; background-color: rgba(255, 152, 0, 0.05); border-radius: 0 8px 8px 0;'> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'><strong style='color: #ff9800;'>⚠ Nota: Evite perforar o cortar las costillas de refuerzo del registro. Hacerlo reduce la resistencia mecánica del cuerpo.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material polimérico y fibra de vidrio anticorrosión para entornos agresivos
Característica 2	Superficie antiderrapante que reduce riesgos de caídas en tránsito peatonal
Característica 3	Diseño no susceptible al robo por ausencia de piezas metálicas de valor
Característica 4	Instalación simplificada por peso reducido y facilidad de perforación controlada
Característica 5	Impermeabilidad integral que protege cables y conexiones subterráneas
Característica 6	Costillas de refuerzo estructural que mantienen integridad mecánica bajo carga