



Registro de Fibra Óptica Carretero 115 x 115 x 100 cm (45.28 x 45.28 x 39.37 Pulgadas), 2 Tapas, Resistencia 20 Toneladas, Uso Vehicular Pesado

SKU: LP-REG-TEL Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$27,271.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Marco y Tapa fabricados en concreto polimérico<li style="margin-bottom: 5px;">Cuerpo fabricado en fibra de vidrio<li style="margin-bottom: 5px;">Fácil instalación<li style="margin-bottom: 5px;">Ligero<li style="margin-bottom: 5px;">Alta resistencia<li style="margin-bottom: 5px;">Impermeable<li style="margin-bottom: 5px;">Anticorrosivo<li style="margin-bottom: 5px;">No susceptible al robo<li style="margin-bottom: 5px;">Antiderrapante<li style="margin-bottom: 5px;">Fácil de perforar<li style="margin-bottom: 5px;">Fácil de transportar<li style="margin-bottom: 5px;">Uso Vehicular pesado</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Dimensiones</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Tapas (cm): 119 ± 0.4<li style="margin-bottom: 5px;">Marco (cm): 127 ± 0.4<li style="margin-bottom: 5px;">Cuerpo (cm): 95 ± 0.4<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones internas: 115 x 115 x 100 cm</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Observaciones</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px; color: #f44336; font-weight: bold;">Producto NO esta dentro de las políticas de flete gratis, se debe de cotizar por separado</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><p style="margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;"><strong style="color: #ff9800;">⚠ Nota: Evite perforar o cortar las costillas de refuerzo del registro. Hacerlo reduce la resistencia mecánica del cuerpo.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Marco de concreto polimérico soporta carga de 20 toneladas
Característica 2	Cuerpo de fibra de vidrio anticorrosivo e impermeable
Característica 3	Diseño antiderrapante para tráfico pesado continuo
Característica 4	Instalación ligera y modular sin equipo especializado
Característica 5	Dimensiones internas amplias para múltiples cables y conectores
Característica 6	Inmune a robo por ausencia de materiales metálicos