



Registro Inspección 9 in (24.1 cm) / Polietileno UV / Tapa 180° / Carga 6 kgf/cm² / ASTM

SKU: LP-REGISTRO-9    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$645.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en polietileno, lleva un tratamiento que retarda los efectos contra rayos UV, lo cual impide su pronto agrietamiento o mal formación.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Brinda un fácil acceso para inspección y mantenimiento preventivo del electrodo de puesta a tierra, y así mismo, lo protege contra maniobras y cambios ambientales para su larga duración.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuenta con una tapa color verde, la cual es fácil de retirar y permite un pronto acceso.</li> </ul> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Beneficios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a los rayos UV y la degradación por contacto con el agua.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para su apertura y cierre requiere de un giro de 180° aprox.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a las diferentes áreas de acceso, maniobras y cambios ambientales.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con la norma ASTM Standards Método de Ensayo D1248, D1505, D638, D1822, D790, D746, D2240, D648, D149, D543 Y D570</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Registro para electrodo de tierras físicas.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Registro para conductores eléctricos.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Registro para cableado de telefonía y telecomunicaciones.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Registro para cableado de CCTV.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Registro para tubería de a</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Índice de fusión (Melt Index); entre 10-12.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuenta con estabilizador de color y protección UV.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Factor de carga ASTM Clase A, 0.070 kg/cm² - 4.21 kg/cm², (tractores, bicicletas y tractores cortacésped). La prueba reciente confirma que: un bloque de 10.77cm x 10.79cm con una carga de 698.53 kgf presenta la primera fragmentación.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soportan cargas estáticas de hasta 6.01kgf/cm².</li> </ul> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/AT5315KIT/183255-logo-lpg.png' alt=''> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Característica 1 | Retardante de degradación por rayos UV              |
| Característica 2 | Acceso rápido para mantenimiento de puesta a tierra |
| Característica 3 | Protección contra maniobras y cambios climáticos    |
| Característica 4 | Tapa verde removible de fácil operación             |
| Característica 5 | Resistencia al contacto prolongado con agua         |
| Característica 6 | Cumplimiento con normas ASTM de ensayo              |