



Registro Manhole con Tapa de Concreto Polimérico 1.22 x 1.22 x 1.22 Metros (4 x 4 x 4 Pies), Resistencia 20 Toneladas, Uso Vehicular Pesado

SKU: LP-MH-4X4X4 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$28,067.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Marco y Tapa fabricados en concreto polimérico <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo fabricado en fibra de vidrio <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Ligero <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta resistencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Impermeable <li style='margin-bottom: 5px;'>Anticorrosión <li style='margin-bottom: 5px;'>No susceptible al robo <li style='margin-bottom: 5px;'>Antiderrapante <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil de perforar <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil de transportar <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso Vehicular pesado <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia: 20 Toneladas </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Brocal y tapa (cm): 83.5 ± 0.4 Ø <li style='margin-bottom: 5px;'>Marco (cm): 122 ± 0.4 Ø <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo (cm): 99 ± 0.4 </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(244, 67, 54, 0.1); border: 1px solid rgba(244, 67, 54, 0.3); border-radius: 8px;'> <p style='color: #f44336; font-weight: bold; margin: 0; font-size: 15px;'>Producto NO esta dentro de las políticas de flete gratis, se debe de cotizar por separado.</p> </div> </div> <div style='margin: 30px 0; padding: 15px; border-left: 4px solid #ff9800; background-color: rgba(255, 152, 0, 0.05); border-radius: 0 8px 8px 0;'> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'><strong style='color: #ff9800;'>⚠ Nota: Evite perforar o cortar las costillas de refuerzo del registro. Hacerlo reduce la resistencia mecánica del cuerpo.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de fibra de vidrio ultra resistente con alta rigidez estructural
Característica 2	Marco y tapa en concreto polimérico anticorrosivo e impermeable
Característica 3	Peso reducido que facilita transporte e instalación manual
Característica 4	Superficie antiderrapante para seguridad en zonas de tránsito
Característica 5	Immune a robo por ausencia de valor de reventa metálico
Característica 6	Perforable para acometidas sin herramientas especializadas