



Regleta LED Slim / 40W / 6500K / 2800 lm / 120° / 100-240 Vca~ / 1200 mm

SKU: JLG5-40BB Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED de Interior

\$304.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Regleta LED slim de 40 W diseñada para iluminación interior de espacios amplios como áreas de trabajo, bodegas, estancias y pasillos. Emite luz blanca de 6500 K con un flujo luminoso de 2800 lm y un ángulo de apertura de 120° que garantiza distribución uniforme sin parpadeo. Integra driver interno para conexión directa a redes de 100-240 Vca~ a 50/60 Hz, eliminando la necesidad de equipos auxiliares externos. Su construcción en aluminio, plástico y acrílico combina durabilidad con acabado profesional, mientras que su formato de 1200 mm permite cubrir extensiones lineales de forma continua. La inclusión de tornillos y la compatibilidad con montaje tipo sobreponer facilitan la instalación en diversas superficies de techo.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Potencia: 40 W<li style='margin-bottom: 8px;'>• Flujo luminoso: 2800 lm<li style='margin-bottom: 8px;'>• Temperatura de color: 6500 K<li style='margin-bottom: 8px;'>• Ángulo de luz: 120°<li style='margin-bottom: 8px;'>• Vida útil: 50,000 horas<li style='margin-bottom: 8px;'>• Iluminación uniforme sin parpadeo<li style='margin-bottom: 8px;'>• Libre de mercurio, eco-amigable</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Voltaje de alimentación: 100-240 Vca~ 50/60 Hz<li style='margin-bottom: 8px;'>• Corriente eléctrica: 330 mA<li style='margin-bottom: 8px;'>• Driver integrado<li style='margin-bottom: 8px;'>• Dimensiones: 1200 x 76 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>• Materiales: aluminio, plástico y acrílico<li style='margin-bottom: 8px;'>• Montaje: sobreponer a cualquier superficie</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Regleta LED slim<li style='margin-bottom: 8px;'>• Tornillos para instalación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Vida útil de 50,000 horas para mínimo mantenimiento
Característica 2	Driver integrado simplifica instalación eléctrica
Característica 3	Doble opción de montaje: sobreponer en cualquier superficie
Característica 4	Iluminación uniforme de 120° sin parpadeo para espacios amplios
Característica 5	Construcción en aluminio, plástico y acrílico de alta calidad
Característica 6	Libre de mercurio y eco-amigable para uso interior sostenible