



Regulador de Presión de Agua / 45 psi (3.1 bar) / Entrada 3/4' Hembra / Salida 1/2' Macho 90° / Compacto 22 x 10 x 19 cm (8.7 x 3.9 x 7.5 in)

SKU: 44411-1045 Marca: JABSCO Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$1,412.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Regulador de presión diseñado para proteger los sistemas de agua a bordo de embarcaciones frente a fluctuaciones de presión provenientes de conexiones a suministro urbano no regulado. Limita la presión de entrada a un valor constante de 45 psi (3.1 bar), evitando daños en tuberías, bombas, calentadores y accesorios sanitarios. Incorpora entrada con rosca hembra de 3/4' compatible con mangueras de jardín estándar, y salida mediante codo de 90° con rosca macho de 1/2' - 14 para facilitar la integración en instalaciones con espacio reducido. Su construcción compacta y peso mínimo lo hacen apto para montaje en compartimentos de máquinas y áreas de servicio con limitaciones de espacio y carga estructural.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Protección contra presión irregular de suministro urbano<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Presión de regulación constante: 45 psi / 3.1 bar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Entrada: rosca hembra 3/4' para manguera de jardín<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Salida: codo de 90° con rosca macho 1/2' - 14<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dimensiones: 22,00 x 10,00 x 19,00 cm (8.7 x 3.9 x 7.5 in)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Peso: 0,20 kg (aprox. 0,40 kg embalado)<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Presión de regulación: 45 psi / 3.1 bar
Función: Limitación y estabilización de presión de entrada</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Conexiones</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones (L x H x W): 22,00 x 10,00 x 19,00 cm (8.7 x 3.9 x 7.5 in)
Peso: 0,20 kg
Entrada: rosca hembra 3/4' para manguera de jardín
Salida: codo 90° con rosca macho 1/2' - 14
Color: blanco</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Regulador de presión de agua
Peso embalado aproximado: 0,40 kg</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protege sistemas de agua embarcados contra presión irregular de suministro urbano
Característica 2	Mantiene presión constante de salida a 45 psi evitando daños por sobrepresión
Característica 3	Conexión rápida con entrada estándar para manguera de jardín de 3/4'
Característica 4	Salida con codo de 90° para instalación en espacios reducidos de compartimentos
Característica 5	Construcción ultraliviana de 0.20 kg para montaje sin carga estructural
Característica 6	Diseño compacto que minimiza ocupación en áreas de máquinas restringidas