



Regulador de Presión de Agua en Línea / 45 psi (3.1 bar) / Codo Giratorio / Filtro Extraíble / GHT 3/4' / Calidad Alimentaria / 3' x 1.5' (7.6 cm x 3.8 cm)

SKU: 44411-0045 Marca: JABSCO Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$1,223.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Regulador de presión de agua en línea diseñado para instalación permanente en superestructuras de embarcaciones y vehículos recreativos. Limita automáticamente la presión de entrada a 45 psi (3.1 bar), manteniendo una presión regulada estable a diversos caudales de descarga. Incorpora codo giratorio para facilitar la instalación en espacios reducidos, filtro extraíble de fácil limpieza para protección de la fontanería interna, y sistema de prevención de reflujo con tapa antipolvo. Fabricado con materiales de calidad alimentaria que cumplen con códigos y aprobaciones federales y estatales aplicables para sistemas de servicio de agua en vehículos recreativos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Regulación automática de presión: 45 psi (3.1 bar)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salida de codo giratorio para instalación flexible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Filtro extraíble de fácil limpieza para protección de plomería<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexiones GHT 3/4' hembra entrada / macho salida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Prevención de reflujo incorporada con tapa antipolvo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto para montaje permanente en superestructuras</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Presión regulada: 45 psi (3.1 bar)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mantenimiento de presión a varios caudales<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cara de descarga limpia<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Prevención de reflujo incorporada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tapa antipolvo incluida</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Conexiones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 3' x 1.5' (7.7 cm x 3.8 cm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entrada: GHT hembra 3/4' (manguera de jardín)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida: GHT macho 3/4'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida de codo giratorio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje permanente en superestructura</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativo y Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Materiales de calidad alimentaria<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cumple códigos federales y estatales aplicables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Requerido en vehículos recreativos con conexión de agua<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Filtro extraíble de fácil limpieza</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Limita automáticamente presión de entrada a 45 psi (3.1 bar)
Característica 2	Mantiene presión constante a varios caudales de descarga
Característica 3	Codo giratorio para instalación flexible en superestructuras
Característica 4	Filtro extraíble de fácil limpieza que protege la plomería
Característica 5	Prevención de reflujo incorporada con tapa antipolvo
Característica 6	Cumplimiento federal y estatal para vehículos recreativos

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 18/09/2026 01:55