



Regulador de Voltaje 2000 VA-1000 W / 4 Contactos con AVR / 4 Contactos con Supresor de Picos / Protección RJ11

SKU: EPL2000AVR Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Reguladores

\$495.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Regulador automático de voltaje para uso doméstico e instalaciones de oficina. Diseñado para montaje en pared o en espacios reducidos, ofrece protección integral para equipos electrónicos sensibles.</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>8 tomacorrientes (4 con AVR + 4 con supresor de picos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección RJ11 contra sobrecargas eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Amplio rango de voltaje de entrada (95-148 VCA) <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicadores LED para monitoreo de estado <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta cargas de hasta 2000 VA / 1000 W </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología: Regulador automático de voltaje con función boost/buck <li style='margin-bottom: 5px;'>Regulación de voltaje: ±10% <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra: Sobrevoltaje, sobrecarga y picos eléctricos <li style='margin-bottom: 5px;'>Energía disipada: 90 J </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 248 x 90 x 87.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.96 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0-40°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 0-90% RH sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de ruido: <40 dB </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Protección Eléctrica</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>4 salidas con regulación AVR <li style='margin-bottom: 5px;'>4 salidas con supresor de picos <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección RJ11 para líneas telefónicas <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobrevoltaje y sobrecarga <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de supresión de picos: 90 J </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto para montaje en pared <li style='margin-bottom: 5px;'>Material ignífugo y duradero <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de ventilación integrado <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones claramente identificadas </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de equipos informáticos <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de equipos de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de entretenimiento doméstico <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipos médicos de uso doméstico <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de seguridad y monitoreo </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía y Certificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 2 años <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con normas de seguridad eléctrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: CE, UL, CSA </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	4 contactos con AVR y 4 con supresor de picos en una sola unidad
Característica 2	Protección RJ11 para líneas telefónicas y de datos integrada
Característica 3	Regulación automática ±10% con tecnología boost/buck
Característica 4	Indicadores LED para monitoreo de estado operativo en tiempo real
Característica 5	Diseño ignífugo con ventilación integrada para montaje en pared
Característica 6	Protección contra sobrevoltaje, sobrecarga y picos de 90 J