



Regulador De Voltaje de 1000VA/500W, Entrada NEMA 5-15P, Con 8 Salidas NEMA 5-15R y Supresión de Picos a 245 Joules

SKU: CL1000VR Marca: CYBERPOWER Categoría: Reguladores

\$548.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

 Descripción general

Ideal para el hogar y oficina, la serie CL tiene una función de regulación automática de voltaje (AVR) incorporada para ofrecer energía AC estabilizada, especialmente adecuada para áreas con servicios públicos inestables o para uso con generadores. Los reguladores tienen tomacorrientes integrados protegidos contra sobretensiones y picos de voltaje, filtro EMI y protección contra sobrecargas para proteger el equipo conectado. El regulador de voltaje está equipado con un indicador LED para mostrar el estado de la energía.

Sección de características

- Regulación automática de voltaje (AVR)
- Compatible con generador
- Protección de sobrecarga
- Protección contra sobretensiones y picos de voltaje
- Filtración EMI y RFI
- Indicador de estado LED
- Factor de forma compacto

Sección de especificaciones

Especificaciones técnicas

- Voltaje de entrada nominal (Vca): 120 ± 10%
- Rango de voltaje de entrada (Vca): 82 ~ 148V
- Rango de frecuencia de entrada (Hz): 45 ~ 65Hz
- Corriente nominal de entrada (Amp): 6A
- Tipo de Enchufe de Entrada: NEMA 5-15P
- Capacidad: 1000VA/500W
- Regulación automática de voltaje (AVR): Impulsor único, Reductor único
- Protección de sobrecarga: Disyuntor
- Total de Salidas: 8 NEMA 5-15R
- Salidas con regulación y supresión de picos: 4
- Salidas con solo supresión de picos: 4
- Filtro EMI/RFI: Sí
- Indicadores LED: Normal, AVR, Falla
- Factor de Forma: Compacto
- Dimensiones: 205 x 115 x 146 mm (Ancho x Alto x Profundidad)
- Peso: 1.6 kg.
- Temperatura de operación: 0 a 40 °C
- RoHS: Sí

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Regulación automática de voltaje AVR para suministro AC estabilizado
Característica 2	8 tomacorrientes NEMA 5-15R con protección total contra sobretensiones
Característica 3	Filtro EMI/RFI integrado para limpieza de señal eléctrica
Característica 4	Indicador LED tricolor: estado normal, AVR activo y falla detectada
Característica 5	Compatible con generadores para áreas con servicio eléctrico inestable
Característica 6	Diseño compacto de 1.6 kg para instalación flexible en rack o escritorio