



Regulador De Voltaje de 1500VA/750W, Entrada NEMA 5-15P, Con 8 Salidas NEMA 5-15R y Supresión de Picos a 245 Joules

SKU: CL1500VR Marca: CYBERPOWER Categoría: Reguladores

\$721.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Ideal para el hogar y oficina, la serie CL tiene una función de regulación automática de voltaje (AVR) incorporada para ofrecer energía AC estabilizada, especialmente adecuada para áreas con servicios públicos inestables o para uso con generadores. Los reguladores tienen tomacorrientes integrados protegidos contra sobretensiones y picos de voltaje, filtro EMI y protección contra sobrecargas para proteger el equipo conectado. El regulador de voltaje está equipado con un indicador LED para mostrar el estado de la energía.

Características

- Compatible con generador
- Protección de sobrecarga
- Protección contra sobretensiones y picos de voltaje
- Filtración EMI y RFI
- Indicador de estado LED
- Factor de forma compacto

Especificaciones técnicas

- Voltaje de entrada nominal (Vca): 120 ± 10%
- Rango de voltaje de entrada (Vca): 82 ~ 148
- Rango de frecuencia de entrada (Hz): 45 ~ 65
- Capacidad: 1500VA/750W
- Regulación automática de voltaje (AVR)
- Impulsor único, Reductor único
- Protección de sobrecarga
- Disyuntor
- Total de Salidas: 8 NEMA 5-15R

Salidas con solo supresión de picos

- Salidas con regulación y supresión de picos: 4
- Supresión de picos (joules): 245
- Filtro EMI/RFI: Si
- Indicadores LED: Normal, AVR, Falla
- Factor de Forma: Compacto
- Dimensiones: 205 x 115 x 146 mm (Ancho x Alto x Profundidad)
- Peso: 2.3 kg.
- Temperatura de operación: 0 a 40 °C

RoHS: Si

ESPECIFICACIONES

Característica 1	AVR estabiliza voltaje en zonas con suministro eléctrico inestable o generadores
Característica 2	8 tomacorrientes protegidos contra sobretensiones con disyuntor de sobrecarga integrado
Característica 3	Filtración EMI/RFI elimina interferencias para equipos sensibles
Característica 4	Indicadores LED muestran estado de energía y condición del regulador
Característica 5	Entrada NEMA 5-15P compatible con infraestructura estándar de oficina
Característica 6	Diseño compacto de 205 x 115 x 146 mm para instalación en espacios reducidos