



Regulador De Voltaje de 2000VA/1000W, Entrada NEMA 5-15P, Con 8 Salidas NEMA 5-15R y Supresión de Picos a 245 Joules

SKU: CL2000VR Marca: CYBERPOWER Categoría: Reguladores

\$893.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Descripción

Ideal para el hogar y oficina, la serie CL tiene una función de regulación automática de voltaje (AVR) incorporada para ofrecer energía AC estabilizada, especialmente adecuada para áreas con servicios públicos inestables o para uso con generadores. Los reguladores tienen tomacorrientes integrados protegidos contra sobretensiones y picos de voltaje, filtro EMI y protección contra sobrecargas para proteger el equipo conectado. El regulador de voltaje está equipado con un indicador LED para mostrar el estado de la energía.

Características

- Regulación automática de voltaje (AVR)
- Compatible con generador
- Protección de sobrecarga
- Protección contra sobretensiones y picos de voltaje
- Filtración EMI y RFI
- Indicador de estado LED
- Factor de forma compacto

Especificaciones técnicas

- Voltaje de entrada nominal (Vca): 120 ± 10%
- Rango de voltaje de entrada (Vca): 82 ~ 148
- Rango de frecuencia de entrada (Hz): 45 ~ 65
- Corriente nominal de entrada (Amp): 13
- Tipo de Enchufe de Entrada: NEMA 5-15P
- Capacidad: 2000VA/1000W
- Protección de sobrecarga: Disyuntor
- Total de Salidas: 8 NEMA 5-15R
- Salidas con regulación y supresión de picos: 4
- Supresión de picos (joules): 245
- Filtro EMI/RFI: Si
- Indicadores LED: Normal, AVR, Falla
- Factor de Forma: Compacto
- Dimensiones: 205 x 115 x 146 mm (Ancho x Alto x Profundidad)
- Peso: 3.3 kg
- Temperatura de operación: 0 a 40 °C
- RoHS: Si

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Regulación automática de voltaje AVR para suministro AC estabilizado
Característica 2	8 tomacorrientes NEMA 5-15R con protección integral contra sobretensiones
Característica 3	Supresión de picos de hasta 245 Joules con filtro EMI/RFI integrado
Característica 4	Indicadores LED para monitoreo de estado de energía y operación AVR
Característica 5	Protección contra sobrecargas para equipos conectados sensibles
Característica 6	Diseño compacto compatible con generadores en zonas de suministro inestable