



Regulador De Voltaje para Línea Blanca de 2500VA/1500W, Entrada NEMA 5-15P, Con 1 Salida NEMA 5-15R y Supresión de Picos a 245 Joules

SKU: LB2500VR    Marca: CYBERPOWER    Categoría: Reguladores

\$2,136.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo de marca --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <img style='width: 100%; max-width: 600px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/logotipos/cyberpower.png' alt='Logo CyberPower'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'> <p>Ideal para línea blanca, la serie LB tiene una función de regulación automática de voltaje (AVR) incorporada para ofrecer energía AC estabilizada, especialmente adecuada para áreas con servicios públicos inestables o para uso con generadores. Los reguladores tienen 1 tomacorriente integrado protegido contra sobretensiones y picos de voltaje, filtro EMI y protección contra sobrecargas para proteger el equipo conectado. El regulador de voltaje está equipado con un indicador LED para mostrar el estado de la energía.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Regulación automática de voltaje (AVR)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con generador</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de sobrecarga</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobretensiones y picos de voltaje</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Filtración EMI y RFI</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador de estado LED</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Factor de forma compacto</li> </ul> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Voltaje de entrada nominal (Vca):</strong> 120 ± 10%</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Rango de voltaje de entrada (Vca):</strong> 82 ~ 148</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Rango de frecuencia de entrada (Hz):</strong> 45 ~ 65</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Corriente nominal de entrada (Amp):</strong> 13</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tipo de Enchufe de Entrada:</strong> NEMA 5-15P</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><img style='width: 40px; height: 40px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 4px; vertical-align: middle; margin-right: 8px;' src='https://www.cyberpower.com/mx/es/File/GetImageByDocId/GeneralAttribute-235' alt=''>NEMA 5-15P</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Capacidad:</strong> 2500VA/1500W</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Regulación automática de voltaje (AVR):</strong> Impulsor único, Reductor único</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Protección de sobrecarga:</strong> Disyuntor</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Total de Salidas:</strong> 8 NEMA 5-15R</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><img style='width: 40px; height: 40px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 4px; vertical-align: middle; margin-right: 8px;' src='https://www.cyberpower.com/mx/es/File/GetImageByDocId/GeneralAttribute-238' alt=''>8 NEMA 5-15R</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Salidas con solo supresión de picos:</strong> 4</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Salidas con regulación y supresión de picos:</strong> 4</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Supresión de picos (joules):</strong> 245</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Filtro EMI/RFI:</strong> Si</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Indicadores LED:</strong> Normal, AVR, Falla</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Factor de Forma:</strong> Compacto</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Dimensiones:</strong> 205 x 115 x 146 mm (Ancho x Alto x Profundidad)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Peso:</strong> 3.55 kg.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Temperatura de operación:</strong> 0 a 40 °C</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>RoHS:</strong> Si</li> </ul> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Regulación automática de voltaje para energía AC estabilizada en zonas con suministro inestable |
| Característica 2 | Protección contra sobretensiones con supresión de picos de 245 Joules                           |
| Característica 3 | Filtro EMI/RFI integrado que elimina interferencias eléctricas en el equipo conectado           |
| Característica 4 | Indicador LED tricolor para diagnóstico visual de estado: normal, AVR activo y falla            |
| Característica 5 | Compatibilidad con generadores para operación continua en sitios sin red eléctrica estable      |
| Característica 6 | Diseño compacto de 205 x 115 x 146 mm para instalación en espacios reducidos                    |

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 06:33