



Rejilla de Escape con Filtro / IP54 / Flujo 484 CFM / Instalación Click-Fit / 10 in (254 mm) / Plástico RAL 7035

SKU: HG1000404 Marca: HOFFMAN Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$1,084.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rejilla de escape con filtro diseñada para integrarse con ventiladores HF10 de 10 in (254 mm). Fabricada en plástico resistente con clasificación IP54, ofrece protección efectiva contra la entrada de polvo y salpicaduras de agua en gabinetes eléctricos y equipos de telecomunicaciones. Su exclusivo sistema click-fit permite una instalación rápida y firme sobre la pared del gabinete sin necesidad de herramientas ni sujetadores adicionales. La rejilla incorpora bisagras que facilitan la apertura con un solo dedo, manteniéndose unida al conjunto durante el mantenimiento y permitiendo el reemplazo del filtro sin riesgo de perder piezas. El acabado mate liso en gris claro RAL 7035 asegura uniformidad estética en entornos industriales y de centro de datos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño click-fit para instalación rápida sin herramientas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Rejilla con bisagras para acceso fácil al filtro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Flujo de aire hasta 484 CFM (822 m³/h)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de tamaño disponible 4 a 13 in (102 a 325 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Material plástico resistente con protección IP54<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Acabado mate liso en gris claro RAL 7035</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Flujo máximo: 484 CFM (822 m³/h)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Compatibilidad: Ventiladores HF10 de 10 in (254 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Rango de tamaño: 4 a 13 in (102 a 325 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Protección: IP54</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Material: Plástico resistente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Acabado: Mate liso<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Color: Gris claro RAL 7035<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Instalación: Click-fit sin herramientas</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Rejilla de escape con filtro HG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Diseño con bisagras integradas</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin herramientas mediante diseño click-fit exclusivo
Característica 2	Rejilla con bisagras que se abre con un dedo para cambio de filtro
Característica 3	Protección IP54 contra polvo y salpicaduras de agua
Característica 4	Flujo de aire máximo de 484 CFM (822 m³/h) para ventiladores HF10
Característica 5	Material plástico resistente con acabado mate liso RAL 7035
Característica 6	Compatible con ventiladores de 4 a 13 in (102 a 325 mm)