

Sin imagen disponible

Relevador 40A inalámbrico WIFI y Ethernet / 4 canales inteligentes / 10A por canal, 110-230 V /montaje riel DIN

SKU: SHELLYPRO4PM Marca: SHELLY Categoría: Control de Iluminación

\$2,800.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><p style='text-align: center;'>Relevador 40A inaláacutembrico WIFI y Ethernet / 4 canales inteligentes</p><p style='text-align: center;'> </p><p style='text-align: center;'>Relay profesional de 4 canales con conexi´n Wi-Fi, LAN y Bluetooth, apto para dom´tica e instalaciones con control remoto y gesti´n precisa de la energía. Montable en riel DIN dentro de una caja de interruptores. Funciones de seguridad mejoradas y compatible con las plataformas de dom´tica m´s utilizadas.</p><p style='text-align: center;'> </p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>No requiere HUB<li style='margin-bottom: 5px;'>Medici´n de consumo<li style='margin-bottom: 5px;'>Se puede integrar para trabajar con todos los dem´s dispositivos Shelly<li style='margin-bottom: 5px;'>Conectividad de configuraci´n y control Wifi 2.4GHz<li style='margin-bottom: 5px;'>Bluetooth (solo para agregar, no para control)<li style='margin-bottom: 5px;'>Montable en riel DIN<li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla a color de 1.8" con teclas de navegaci´n</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y El´ctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentaci´n AC: 110-230V ±10%, 50/60Hz<li style='margin-bottom: 5px;'>Número de canales: 4<li style='margin-bottom: 5px;'>Carga m´xima: Hasta 10 A por canal / 40 A para todo el dispositivo<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operaci´n: -20°C a +40°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de consumo: < 1 W<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 90 mm x 52 mm x 57 mm</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>4 canales con medici´n de consumo individual<li style='margin-bottom: 5px;'>Control de cubierta (persianas) bidireccional<li style='margin-bottom: 5px;'>Programaciones, secuencias de comandos y webhooks<li style='margin-bottom: 5px;'>Integraci´n completa con ecosistema Shelly<li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla a color con navegaci´n f´n;cil</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Medición de consumo energético por canal para gestión precisa
Característica 2	Integración nativa con ecosistema Shelly sin necesidad de hub
Característica 3	Pantalla a color 1.8" con teclas para configuración local directa
Característica 4	Protección térmica y contra sobrecarga para operación segura continua
Característica 5	Conectividad dual Wi-Fi 2.4 GHz y LAN para redundancia de red
Característica 6	Bluetooth para emparejamiento rápido de dispositivos en campo