



Relevador Automotriz / 5 Pines / 24 VDC / con Porta Relevador

SKU: 24VRELAY Marca: JIIIIOT Categoría: Accesorios

\$87.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'> <p style='margin-bottom: 16px;'>Relevador automotriz de 5 pines diseñado para operación a 24 VDC, ideal para sistemas eléctricos en vehículos comerciales, maquinaria agrícola y equipos de transporte pesado. Incluye porta relevador robusto que asegura una conexión estable y protegida contra vibraciones y condiciones adversas del entorno automotriz. Su configuración de 5 pines permite versatilidad en aplicaciones de conmutación con alta demanda de corriente. El diseño compacto facilita la integración en espacios reducidos típicos de tableros y cajas de fusibles vehiculares.</p> <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'> Relevador automotriz de 5 pines a 24 VDC Incluye porta relevador robusto y seguro Conexión segura para sistemas eléctricos automotrices Compatible con aplicaciones de alta corriente Fácil instalación y mantenimiento del relevador Diseño compacto para espacios reducidos automotrices <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Voltaje de operación</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>24 VDC</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Configuración de pines</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>5 pines</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Tipo de aplicación</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Automotriz / Alta corriente</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Accesorio incluido</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Porta relevador robusto</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Contenido del paquete</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>1 relevador + 1 porta relevador</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Diseño</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Compacto para espacios reducidos</div> </div> </div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión segura para sistemas eléctricos vehiculares
Característica 2	Compatible con aplicaciones de alta corriente
Característica 3	Instalación y mantenimiento simplificados
Característica 4	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 5	Porta relevador robusto incluido
Característica 6	Operación confiable en entornos automotrices