



Relevador / Contacto Seco / Interruptor WIFI/ Industrial y residencial inteligente / Hasta 16A / Soporta Google y Alexa / Nube P2P y control Local / 1 canal y puerto ethernet

SKU: SHELLYPRODIMMER1PM Marca: SHELLY Categoría: Control de Iluminación

\$1,331.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;'><div style='text-align: center;'><h3 style='font-size: 22px; font-weight: bold; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>¿Por qué Shelly Pro Dimmer 1PM?</h3></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><p style='text-align: justify; margin: 0; color: inherit; font-size: 15px;'>La mejor solucién de atenuacién para nuevos edificios residenciales e instalaciones comerciales. El regulador Shelly Pro Dimmer 1PM es un regulador inteligente de un canal, montable en carril DIN y con monitorizacién de potencia. Úselo para controlar, regular y medir la potencia de una amplia gama de luces halégenas, LED regulables y transformadores ferromagnéticos de 110 a 240 V.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><p style='text-align: justify; margin: 0; color: inherit; font-size: 15px;'>Permite configurar diferentes tipos de acciones, escenarios y programaciones para adaptar su entorno de iluminacién a sus actividades diarias o necesidades comerciales.</p></div></div><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px;'><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0, 145, 255, 0.1);'>Característ¡as principales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Conectividad Wifi 2.4GHz, Bluetooth y Ethernet<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Montable en riel DIN<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Proteccién de Temperatura<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Proteccién de sobrecarga</div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0, 145, 255, 0.1);'>Característ¡as Féicas y Eléctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Alimentacién AC: 110-230V, 50/60Hz<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Carga méxima: 10A<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Temperatura de operacién: -20°C a +40°C<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Corriente de consumo: <2W<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Dimensiones: 68.5mm × 18.5mm × 89.5mm</div></div></div><div style='padding: 15px; color: inherit; background-color: rgba(0, 145, 255, 0.1);'>Característ¡as Destacadas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><p style='margin: 0 0 15px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-align: justify;'>SHELLYPRO1 de 1 canal con conexién Wi-Fi, LAN y Bluetooth, apto para domética e instalaciones con mando a distancia. Montable en riel DIN dentro de una caja de interruptores. Funciones de seguridad mejoradas y compatible con las plataformas de domética més utilizadas.</p><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Base de datos material de apoyo</div><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 20px; margin-top: 30px;'><div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/mbarrio/shelly/shellyprodi_3.JPG' alt='' class='fr-fil fr-dib'> </div><div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://i.ibb.co/HDBc9xQ/tabla-shelly.jpg' alt='' class='fr-fil fr-dib'></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control sin hub independiente con conectividad triple
Característica 2	Medicién precisa de consumo energético en tiempo real
Característica 3	Compatibilidad con asistentes de voz Google y Alexa
Característica 4	Escenarios y programaciones personalizables de iluminacién
Característica 5	Montaje en riel DIN para instalacién profesional
Característica 6	Almacenamiento gratuito de datos en nube propia

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 06:35