



Relevador / Contacto Seco / Interruptor WIFI/ Industrial y residencial inteligente / Hasta 16A / Soporta Google y Alexa / Nube P2P y control Local / 1 canal y puerto ethernet

SKU: SHELLYPRO1 Marca: SHELLY Categoría: Control de Iluminación

\$1,468.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><p style='text-align: center;*>Relevador / Contacto Seco / Interruptor WIFI / Industrial y residencial inteligente</p><p style='text-align: center;*> </p><p style='text-align: center;*>SHELLYPRO1 de 1 canal con conexión Wi-Fi, LAN y Bluetooth, apto para domótica e instalaciones con mando a distancia. Montable en riel DIN dentro de una caja de interruptores. Funciones de seguridad mejoradas y compatible con las plataformas de domótica más utilizadas.</p><p style='text-align: center;*> </p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>No requiere HUB<li style='margin-bottom: 5px;*>Canales: 1<li style='margin-bottom: 5px;*>Contacto seco<li style='margin-bottom: 5px;*>Conectividad Wifi 2.4GHz, Bluetooth y Ethernet<li style='margin-bottom: 5px;*>Montable en riel DIN<li style='margin-bottom: 5px;*>Protección de Temperatura<li style='margin-bottom: 5px;*>Protección de sobrecarga</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación AC: 110-230V, 50/60Hz<li style='margin-bottom: 5px;*>Carga máxima de 16A<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -20°C a +40°C<li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente de consumo: <3W<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 68.5mm × 18.5mm × 89.5mm</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Relay profesional de 1 canal con conexión Wi-Fi, LAN y Bluetooth<li style='margin-bottom: 5px;*>Apto para domótica e instalaciones con control remoto<li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje en riel DIN dentro de una caja de interruptores<li style='margin-bottom: 5px;*>Funciones de seguridad mejoradas<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con las plataformas de domótica más utilizadas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad triple: Wi-Fi, LAN y Bluetooth integradas
Característica 2	Montaje en riel DIN para instalación profesional
Característica 3	Protección térmica y de sobrecarga integrada
Característica 4	Control por voz con Google Assistant y Alexa
Característica 5	Operación sin hub independiente requerido
Característica 6	Control local y remoto vía nube P2P

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 06:35