




Relevador de 4 pines para tarjetas impresas Through-Hole de 12 Vcc, 31 Amp.

SKU: ALFG2PF12 Marca: PARTS Categoría: Partes o Refacciones

\$498.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN



El Relé de Potencia **ALFG2PF12** de Panasonic es una solución compacta, confiable y robusta, diseñada para aplicaciones de alta demanda. Este modelo cuenta con un diseño de 1 polo, que asegura un rendimiento eficiente y una operación sin enclavamiento.

Tensión nominal de la bobina: 12 Vcc.

Forma del terminal: Terminal de la placa de circuito impreso.

Disposición de los contactos: 1 Forma A.

Distancia de contacto: 1.5 mm y 1.8 mm.

Capacidad de los contactos (carga resistiva): 31 A 250 Vca.

Tamaño compacto: l:15.7 x a: 30.1 x h: 23.3 mm.

Tiempo de funcionamiento (inicial): Máx. 20 ms a tensión nominal de bobina.

Tamaño compacto: l:15.7 x a: 30.1 x h: 23.3 mm.

Aplicaciones: En equipos de Generación de energía fotovoltaica.

Sistemas de alimentación ininterrumpida.

Equipos de oficina.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de alta capacidad hasta 31 A
Característica 2	Bobina de 12 Vcc para entornos industriales
Característica 3	Alta resistencia de aislamiento eléctrico
Característica 4	Tiempo de operación máximo 20 ms
Característica 5	Diseño compacto para PCB de alta densidad
Característica 6	Operación sin enclavamiento de 1 polo